

工程内墙涂料，墙面乳胶漆，金飞马墙面乳胶漆

产品名称	工程内墙涂料，墙面乳胶漆，金飞马墙面乳胶漆
公司名称	中山钟意制漆厂有限公司
价格	.01/桶
规格参数	品牌:金飞马漆 型号:GH62000AX
公司地址	广东省中山市东升镇坦背工业区
联系电话	0760-88509138 13531765037

产品详情

工程内墙涂料，墙面乳胶漆，金飞马墙面乳胶漆

目前金飞马品牌属下的产品有：纳米除甲醛涂料，纳米防污自洁外墙漆，氟碳涂料，多功能荷叶漆，养鱼儿童漆，耐墨水墙面漆，弹性拉毛漆，生态聚脂漆，儿童木器漆，婚房木器漆，木器装修漆，真石漆，多彩漆，质感涂料..... 国际集团彰显王者风范 金飞马八合一纳米除甲醛内墙面漆性能及卖点：

- 使用纳米科技祛除有害异味，保持家居洁净健康；
- 超强的耐擦洗性能；
- 漆膜细密坚韧、手感细腻光滑；
- 强效抑菌防霉；
- 强效覆盖墙体细微裂纹；
- 漆膜坚硬强韧；
- 优秀的抗污和清洁性；
- 高遮盖力、高附着力

施工方法：无气喷涂、刷涂或者辊涂。干结时间：指触干约1小时。重涂：

最少2小时（以干膜30微米 >25 ，50%相对湿度计）。表面准备工作：

被涂墙体基面处理平整、无粉质、无裂缝、无油脂；含水率 $<10\%$ 、pH值 <10 ；

（新的灰沙、批灰、水泥面应待其干透），并刷内墙底漆一遍。稀释比例：

无气喷涂（5%-10%的清水稀释）；刷涂（20%-30%的清水稀释）；辊涂（10%-20%的清水稀释）。

耗漆量：无气喷涂（6-8 m^2 /kg/遍）；刷涂（8-10 m^2 /kg/遍）；辊涂（8-10 m^2 /kg/遍）。

因实际施工表面的粗糙程度和稀释比例不同，耗漆量也有所不同。施工环境：

温度大于 >5 ，相对湿度小于80%。贮存：贮存于阴凉干燥、温度在 >0 以上的环境中。注意事项

- 1、使用前请搅拌均匀，防止出现着色不均匀，使用后，必须将罐盖封闭好。
- 2、存放于 >5 ~ >35 阴凉干爽处，温度 >10 以下，相对湿度高于85%时，不应使用。
- 3、施/时必须注意空气流通。4、喷涂时，应佩戴口罩。5、放置在儿童触摸不到的地方，不能食用。
- 6、本品渗透性极强，用于局部着色与修色，改色时应注意板面保护。保质期：24个月