

# 46寸监控显示器监视器监视器高清显示器

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 46寸监控显示器监视器监视器高清显示器     |
| 公司名称 | 深圳威视丽景信息技术有限公司          |
| 价格   | 3300.00/台               |
| 规格参数 | 品牌:威视丽景<br>型号:C4600     |
| 公司地址 | 深圳市宝安区沙井镇后亭大宏高新科技园A座506 |
| 联系电话 | 4009994511 18565679006  |

## 产品详情

### 46寸液晶监视器 产品特点

|                                 |
|---------------------------------|
| 中英文双语菜单，操作方便                    |
| 超薄超轻设计，使用方便，外形美观                |
| 高对比度，高亮度，极大提高画面层次感，能更好表现细节      |
| 具有自动消除残影功能，保护液晶屏的长期使用           |
| 采用最新3d数字解码和图像降噪技术               |
| 多种数字图像校正电路，图像失真最小               |
| 16.7m色，画面更加自然，细腻                |
| 5ms极速响应时间，画面真正无拖尾               |
| 支持两种信号同时输入，画中画位置、大小可选，最大化利用显示功能 |

i<sup>2</sup>c总线最新控制电路,整机可靠性高,扩展性好

丰富的对接功能(av/ypbpr/vga/dvi/hdmi/rca)

内置电源,能耗低,液晶屏使用寿命可达6万小时以上

装备有灵敏的红外接收装置,可遥控调节监视器的各项参数

超静音冷却风扇设计,整机寿命更长

全金属外壳结构设计,防电磁屏蔽性强,无辐射

### 46寸液晶监视器 技术参数

|         |       |                        |
|---------|-------|------------------------|
| 型号      | c4600 |                        |
| 颜色      | 标准颜色  | 16.7m                  |
|         | 最大颜色值 | full color             |
| 液晶面板-屏幕 | 尺寸    | 46" (16:9)             |
|         | 类型    | tft-lcd                |
|         | 分辨率   | 1920 × 1080            |
|         | 显示区域  | 1018.35(w) × 572.54(h) |
|         | 像素点距  | 0.531mm × 0.531mm      |
|         | 亮度    | 500cd/m <sup>2</sup>   |
|         | 对比度   | 1500:1                 |
|         | 响应时间  | 5ms                    |
|         |       |                        |

|      |         |                                    |
|------|---------|------------------------------------|
|      | 可视角度    | 170 ° (h) × 170 ° (v)              |
|      | 场频      | 50hz、60hz、70hz                     |
| 信号输入 | 视频彩色制式  | pal/ntsc                           |
|      | 视频输入    | cvbs(bnc) × 5                      |
|      | ypbpr输入 | 1(bnc × 3)                         |
|      | dvi输入   | dvi × 1                            |
|      | hdmi输入  | hdmi × 1                           |
|      | 电脑信号输入  | vga × 1                            |
|      | 视频输出    | cvbs(bnc) × 2                      |
| 音频   | 音频输入    | rca × 2                            |
| 电源功耗 | 电源      | ac100 ~ 240v,50/60hz               |
|      | 最大功耗    | 260w                               |
|      | 待机功耗    | 3w                                 |
| 工作环境 | 温度      | 0 ~ 50                             |
|      | 相对湿度    | 10% ~ 90%                          |
| 存储环境 | 温度      | -25 ~ 60                           |
|      | 相对湿度    | 5% ~ 95%                           |
| 其它   | 外形尺寸    | 1096mm ( w ) x648mm ( h ) x87mm(d) |
|      | 安装方式    | 标配壁挂，选配底座                          |
|      |         |                                    |

|  |      |                    |
|--|------|--------------------|
|  | 操作方式 | 面板按键，红外遥控器         |
|  | 散热系统 | 单风扇散热              |
|  | 外壳材质 | 全金属外壳              |
|  | 环保标准 | 所有元器件及包装辅料符合国际环保标准 |
|  | 附件说明 | 说明书一份              |
|  |      | 保修卡一份              |
|  |      | 遥控器一个              |
|  |      | ac电源线一条            |