

# WMK型脉冲喷吹控制仪

产品名称	WMK型脉冲喷吹控制仪
公司名称	泊头市威尔康环保设备有限公司
价格	260.00/台
规格参数	品牌:威尔康 型号:型号齐全
公司地址	河北省沧州市泊头市交河工业园区
联系电话	0317-8087389 15076476076

## 产品详情

- 一、wmk型工作原理 1. 脉冲控制仪将带输出线的矩形插头插入机箱后部插孔内，输出线的一端分别与电磁阀的一端相连接，电磁阀的另一端接在公共线上，公共线一般排在最后，导线颜色为红色。
2. 将电源插头插入220v交流电源。 3. 打开电源开关指示灯应亮。
4. 调节脉冲间隔和脉冲宽度旋钮达适当为止。 二、wmk脉冲控制仪使用和维护 1、将带输出线的矩形插头插入机箱后部插孔内，输出线的一端分别与电磁阀的一端连接，电磁阀的另一端接在公共线上，公共线排最后，导线颜色为红色。 2、将电源插头插入220v交流电源。 3、打开电源开关指示灯应亮。
- 4、调节脉冲间隔和脉冲宽度旋钮达到适当为止、
- 5、根据环境情况，定期对仪器开箱进行低温去湿清尘。 三、wmk型脉冲控制仪注意事项
1. 接头严禁虚焊和接触不良，单机输出线只能供单机使用，切不可互相连接。
2. 更换保险管不能大于2a，严禁用导线或其它导电物代替保险管。
3. 电磁阀和连接导线不应出现短路、漏电现象，要经常检查对地电阻大于2兆欧。
4. 配接电磁阀或检修仪器故障时，请关掉电源，以免发生事故。 四、产品型号：  
wmk-4型wmk-20型jmk-10型jmk-20型 五、wmk脉冲控制仪技术指标 1、脉冲宽度：0.01-0.5秒
- 2、脉冲间隔：0.8-30秒 3、工作电压：220vac-50hz 4、整机功耗：<40w 5、外形尺寸：10\*20\*30cm
- 6、输出电压：24v、110v、220v可选 7、环境温度：-20 <45 8、环境湿度：>20%&<80%

泊头市威尔康环保设备有限公司

地址：河北省泊头市交河工业园区

电话：0317-8087389

传真：0317-8087389

手机：15076476076

在线qq:2519923865

联系人：何会文

邮箱：2519923865@qq.com

网址：[www.wekccq.com](http://www.wekccq.com)