现货艾默生膨胀阀TX6-Z13

产品名称	现货艾默生膨胀阀TX6-Z13
公司名称	上海芸捷贸易有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:艾默生 型号:TX6-Z13
公司地址	上海市奉贤区南桥镇肖湾路318号5幢131室
联系电话	021-64041259 13482880419

产品详情

现货艾默生膨胀阀tx6-z13 上海芸捷贸易有限公司 孙菊18717854812 021-64041259

emerson膨胀阀aa/an系列膨胀阀

aae1hc、aae2hc、aae3hc、aae4hc、aae5hc、aae6hc、

emerson膨胀阀ba/bn系列膨胀阀

bae1hc、bae2hc、bae3hc、bae4hc、bae5hc、bae6hc、

hf系列膨胀阀

hfes6mc，hfes8h，hfes10h，hfes12h，hfes15h，hfes20h

tfes系列膨胀阀

tfes8h,fes10h，fes12h,fes20h

ti系列膨胀阀

ti-hc,ti-rc,ti-mc,ti-sc

tie-hc,tie-rc,tie-mc,tie-sc

trae系列膨胀阀

trae15h,trae20h，trae30h,trae40h，trae40m,

trae50m，trae50h,trae60h,trae70h

tx6系列膨胀阀

tx6-h04,tx6-h05，tx6-h06,tx6-h07

zz系列深冷膨胀阀

zzc3/4h~zzc8h，zzjr10h，zzer12~zzer21h，zzir30h，zzhr38~zzhr46h

t系列膨胀阀

tcle2h,tcle3h,tcle5h，tcle7.5h,tcle10h,tcle12h

tjle14h,tjre14h,tjre18h,ter22h,ter26h

ter35h,ter45h,ter55h,tir55h,thr75h,thr100h

tmr100h,thr55m,thr68m

a系列膨胀阀

aa1h,aa2h,aa3h,aa4h,aa5h

aae1h,aae2h,aae3h,aae4h,aae5h

bae系列膨胀阀

bae1.5h,bae2h,bae2.5h,bae3h,bae4h,bae5h,bae6h

电子膨胀阀

ex2-i00,exo-00x~exo-004,ex4-i21,ex5-u21,ex6-i21,ex7-i21

ex5-n30接线,ex5-n60接线,ex5-l60接线

ex7-u21,ex8-m21emerson热力膨胀阀

c系列热力

®

膨胀阀是专为r410a空调及热泵系统应用而

设计的高效热力膨胀阀。高效平衡阀口设计，c系列热力膨胀

阀在不同的蒸发温度和变化的蒸发负荷下仍能保持稳定和精确

的运行及控制，提升系统的seer。

特点

・精准的过热度控制，使r410a系统达到最优化的性能

・不锈钢动力头杜绝了腐蚀造成的影响，延长阀的使用寿命

・激光蚀刻编码

・全封闭结构，有效的防止泄漏

・紧凑型外形，节省安装及维护空间

・双向流通能力，在热泵系统中，使用一个c阀既能控制制冷也能控制制热时的过热度

・平衡阀口结构，最大限度的补偿由于变化的环境温度、融霜、热回收或变化的蒸发负荷所造成的运行压力变化，使系统保持稳定的运行

・外平衡结构（标准配置）

・入口滤网，防止系统内的杂质进入膨胀阀内

・最高运行压力：700psig（48bar）

・r410a蒸发温度范围：-30°c~+10°c

・ul/cul认证：认证号sa5312

可选配置

・高流通能力的内置单向阀，用于热泵系统的反向运行。可省去外置的单向阀并提升整个系统的效率

・过热度可调节或过热度不可调节（可供选择）

・内置泄流孔，在停机时能快速的平衡高低压，使压缩机的启动扭矩更小，延长压缩机的使用寿命

・odf为标准的接管方式－另有chatleff，快速接头及螺纹连接可供选择

・外平衡接管为1/4’’，管口倒角45°－另有其他形式供选择

c系列（过热度可调节）

c系列（过热度不可调节）

简介：

热力膨胀阀

®

－用来控制蒸发器出口制冷剂气体的过热度。做为制冷系统高压侧和低压侧之间的节流装置。要确保流入蒸发器的制

冷剂流量与液体制冷剂的蒸发量相符，蒸发器的蒸发面积可充分利用，同时不会造成液体制冷剂进入压缩机。当实际过热度高于设定

值时，热力膨胀阀开启度增大，让更多的制冷剂进入蒸发器。反之，热力膨胀阀开启度减小，减少流入蒸发器的制冷剂。