

水泥木丝吸音板生产厂家

产品名称	水泥木丝吸音板生产厂家
公司名称	深圳市静音王建材有限公司
价格	65.00/m ²
规格参数	品牌:静音王 型号:jyw-15 重量:650KG/m ³
公司地址	宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区
联系电话	0755-33940665 15013589349

产品详情

木丝吸音板

木丝吸音板简介

木丝吸音板由白杨木纤维木丝和专用的防腐、防潮无机胶粘材料、难燃剂混合压模而成，不但能降低噪音，而且能使混响达到国家声学标准，使音质更加丰满、清晰、富有立体感，且具有时尚的外观，耐冲击等特点。可用作建筑物高档装修墙面及吊顶声学装饰的首选。

木丝吸音板的规格参数

vinco-15 1200*600*15mm 材质纯木丝

vinco-15 600*600*15mm

其他规格按客户要求定制生产

木丝吸音板的特性

装饰性，既可用木材的自然纹理，也可以做各种装饰，装饰范围，涂料和油漆均可。

抗菌防潮，25mm的板在85%的湿度条件下均可使用，包括露天和游泳馆。节能保温、寿命长：由于主要是由木材加工而成，具有很强的隔热保温性能。经济耐用，使用寿命长达20年

施工性能，易于切割，施工简单，普通矿棉板和石膏板的吊顶方式均可施工，同时木工工人也可独立的施工完成。

外观独特、吸音良好--独有的表面丝状纹理,给人一种原始粗犷的感觉，满足了现代人回归自然的理念。表面可做饰面喷色和喷绘处理，喷涂可达六次。吸音率最高能达0.95。

木丝吸音板吸音原理

吸音效果，是欧美市场中家装和工装高档的吸音吊顶材料，也可用于墙面装饰。吸音原理是因其杨木纤维木丝经过混模压膜生产，具有非常多的细小孔洞，声音入射被转化热能，达到吸音效果，同时可在木丝吸音板表面做相关喷绘，达到木丝吸音板吸音率0.9以上。

木丝吸音板使用范围：电台、电视台、图书馆、阅览室、影剧院、宾馆酒店大堂、会议室、电脑机房、研究室、厂房、练歌房、各类体育场馆、幼儿园、学校等需要吸音或音效处理的场所。

木丝吸音板的安装施工

一、墙面的安装木龙骨：在有木龙骨的情况下，从木丝板的侧面即15mm厚处斜角钉入普通大铁钉在木龙骨上，板材的正面射枪钉在木龙骨上即可。轻钢龙骨，如果直接安装在轻钢龙骨上就需要使用自攻螺钉固定。如果没有龙骨直接安装在墙面时，可以使用强力胶直接粘贴，在可能的情况下，表面散射枪钉。二、吊顶的安装普通明架、半明架龙骨的安装方式同矿棉板，龙骨的选择应当注意板材尺寸(一般为600×600mm或600×1200mm)与之相配合，用螺钉固定木丝吸音板。三、喷色，可以用喷枪将水性涂料直接喷在板材上，一般连续来回两三遍即可。保持所有地方都能够均匀上色且不要喷的太厚以免影响吸声效果。 厂家：深圳静音王建材有限公司

电话：139/2466/9372 qq:2302389535 欧阳

网址：<http://www.soundproof.cn>

地址：深圳市宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区4-4栋