

木丝板工艺 木丝吸音板安装

产品名称	木丝板工艺 木丝吸音板安装
公司名称	深圳市静音王建材有限公司
价格	65.00/m ²
规格参数	品牌:静音王 型号:jyw-15 重量:650KG/m ³
公司地址	宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区
联系电话	0755-33940665 15013589349

产品详情

木丝吸音板

木丝吸音板简介：

1、简介，常说的吸音板是指板状的具有吸音减噪作用的材料，而木丝吸音板是根据声学原理精致加工而成，由饰面、芯材和吸音薄毡组成。

2、分类，木丝吸音板分槽木吸音板和孔木吸音板两种。槽木吸音板是一种在密度板的正面开槽、背面穿孔的狭缝共振吸声材料；孔木吸音板是一种在密度板的正面、背面都开圆孔的结构吸声材料。两种吸音板常用于墙面和天花装饰。

木丝吸音板常见规格：

vinco-15 2440*128*15mm 因客户选择色卡不一，定做生产，生产周期一周左右

其他规格可按客户需求定做生产

木丝吸音板的材料组成：

- 1、饰面：木皮,三聚氰胺涂饰层或者喷漆。
- 2、吸声薄毡：颜色为黑色，粘贴在吸声板背面，具防火吸声性能。
- 3、芯材，根据客户需求，不同原料，不同单价，不同功能，选择不一芯材。

木丝吸音板的优势：

- 1、环保性能，所有材料符合国家环保标准，甲醛含量低，产品还具有天然木丝的芳香。
- 2、阻燃性，不同价位，材质不一，分为不防火及防火多种级别
- 3、艺术装饰性，既有天然木丝纹理，古朴自然；亦有体现现代节奏的明快亮丽的风格，产品装饰性极佳，可根据需要饰以天然木纹、图案等多种装饰效果，提供良好的视觉享受。
- 4、安装便捷性，标准化模块设计，采用插槽、龙骨结构，安装简便、快捷。

木丝吸音板吸音原理：

吸音板的表面有很多小孔，声音进入小孔后，便会在结构有点像海绵的内壁中胡乱反射，直至大部份声波的能量都消耗了，变成热能，达到了隔音的效果。吸音板内包含着许多细小的空隙，这些空隙对声波产生吸音效果，特别是对频率高于600 hz的声波效果十分显著。

木丝吸音板的运用：

木丝吸音板适用于歌剧院、影剧院、录音室、录音棚、播音室、试音室、商务办公厅、电视台、电台、多功能厅、会议室、演播厅、音乐厅、钢琴房、大礼堂、体育馆、大型娱乐城、酒店、ktv、高级别墅或家居生活等对声学要求较严格的场所。

施工前准备：

- 1、安装场所 安装场所必须干燥，温度不低于10摄氏度 安装场所安装后的最大湿度变化值应控制在40%~60%范围内 安装场所在安装前24小时达到以上规定的温湿标准。
- 2、吸音板 核对吸音板的型号、规格尺寸和数量 吸音板必须在待安装场所放置48小时，以便吸音板适应室内环境而定型。

木丝吸音板的施工：

吸音板的安装顺序，遵循从左到右、从下到上的原则。

吸音板横向安装时，凹口朝上;竖直安装时，凹口在右侧。

部分实木吸音板有对花纹要求的，每一立面应按照吸音板上事先编制好的编号依次从小到大进行安装。

把吸音板固定在龙骨上，龙骨卡肢插入吸音板暗操内就行。

厂家：深圳静音王建材有限公司

电话：139/2466/9372 qq:2302389535 欧阳

网址：<http://www.soundproof.cn>

地址：深圳市宝安区石岩镇爱群路同富裕工业区4-4栋