

# 聚和JH-3JR三槽式超声波清洗烘干设备

产品名称	聚和JH-3JR三槽式超声波清洗烘干设备
公司名称	佛山市南海区聚和超声波设备有限公司
价格	9000.00/台
规格参数	品牌:聚和 型号:JH-3JR
公司地址	广东省佛山市南海区里水镇里和路得胜路段63号 (加油站斜对面)
联系电话	0757-85122933 18902426648

## 产品详情

### \*三槽式工业超声波清洗烘干机 厂家直销价优——设备说明

本三槽式超声波清洗机结合超声波清洗、过水与烘干工艺，对工件进行高精度清洗，彻底清除工件表层附着的工件清洗后表面迅速干燥。该三槽式超声波清洗机具有性价比高，结构合理，操作方便，清洗效果好的优点，改善劳动环境、减少劳动强度，提高清洗质量，具有重要的意义。本机各部分空间布局合理均留有维护通道，外观

三槽式超声波清洗机材料选择，内槽采用不锈钢304I/316I不锈钢，外壳采用不锈sus304，底架采用槽钢焊接而

### 三槽式工业超声波清洗烘干机——设备基本参数：

整机尺寸约为11820xw660xh680mm，分为三个槽，配套4个清洗篮（清洗篮制作需双方协商共同敲定，先由供方制作一个样板，待需方确认后确定生产）。三槽式超声波清洗、过水烘干一体机三大部分详细配置说明：

#### （一）三槽式超声波清洗烘干机——超声波清洗槽

此工艺功能是将工件表面的油污等附着污渍去除。

1) 超声波清洗槽材质：进口sus304#、2毫米厚不锈钢板，外加加强筋。

2) 超声功率：1800w 超声频率：28khz（采用底振式装置，振头置于槽底，超声波分布有效尺寸为500x500mm）。

- 3) 连接：采用不锈钢球阀、短接和无缝管连接。
- 4) 超声波清洗槽内有效尺寸： $(l \times w \times h)$  500 × 500 × 500mm .
- 5) 为方便清洁，槽底设倾斜面。
- 6) 该槽设有加热恒温系统（加热功率为4kw）
- 7) 槽体配有槽子，盖子尺寸完全覆盖整个水槽；盖子可液压支撑半自动揭开。

#### （二）三槽式超声波清洗烘干机——清水漂洗槽

此工艺功能是清除工件经超声波清洗后遗留的微粒和泡沫，使用清水漂洗。

- 1) 材质：sus304#、2.0毫米厚不锈钢板，外加加强筋。
- 3) 连接：采用304不锈钢无缝管、球阀、活接、短接和弯头连接。
- 4) 漂洗槽内有效尺寸： $(l \times w \times h)$  500 × 500 × 500mm.
- 5) 为方便清洁，槽底设倾斜面。
- 6) 槽体配有槽子，盖子尺寸完全覆盖整个水槽，盖子可液压支撑半自动揭开。

#### （三）三槽式超声波清洗烘干机——烘干槽

此工艺功能是为了迅速使工件清洗后干燥、表面无水痕。

- 1) 使用材质：为降低耗能，内腔体采用不锈钢镜面板，用于反射热能，外部采用砂光板（保温层70mm厚）
- 2) 有效烘干尺寸（约）：500 × 500 × 500（长 × 宽 × 高）mm，产品干燥时间约2-3分钟。
- 3) 该烘道采用不锈钢干烧加热管，加热功率约为3kw，正常使用温度为常温-80度。
- 4) 该烘干槽由3条加热管（1kw/条）装置等组成。
- 5) 为防止热量流失，该烘干箱采用全封闭设计，箱盖采用耐高温硅胶封边处理。盖子可液压支撑半自动揭开。