

超细水泥高速搅拌机 强力搅拌机

产品名称	超细水泥高速搅拌机 强力搅拌机
公司名称	德美建筑材料（太原）工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	搅拌机类型:强力搅拌机 应用领域:水泥 物料类型:固-液
公司地址	北京市朝阳区朝阳北路柏林爱乐16-2底商德美公司
联系电话	010-65750146

产品详情

搅拌机类型	强力搅拌机	应用领域	水泥
物料类型	固-液	适用物料	干粉
动力类型	电动	布局形式	立式
品牌	德美	型号	DMAR
搅拌方式	潜水式搅拌	每次处理量范围	出料300-500L（L）

超细水泥高速搅拌机

产品介绍

该机器用于对超细水泥固液相物料进行湿法分散混合。该机使用变频调速，生产连续性强，分散混合效果好，使用，维护简单方便。

用途与使用说明

该机器专用于超细水泥、超细水泥灌浆料的搅拌分散。因为超细水泥颗粒为次纳米级材料，使用普通的低速搅拌机无法将颗粒分散均匀，因此必须使用专用的高速搅拌机。将水、超细水泥、超细水泥专用外加剂（gc1型）分别倒入搅拌罐，用超细水泥专用高速搅拌机以1500转/分钟的速度搅拌，至少5分钟以上。然后将搅拌好的灌浆料倒入普通搅拌机中，边搅拌边进行灌浆施工即可。

构造图

1.电机2.控制箱3.搅拌缸支架4.出料口5.搅拌缸6.搅拌盘

技术参数

性能	指标
电压	380v , 50hz
电机功率(kw)	7.5
转速(rpm)	0-1500
搅拌盘直径(mm)	250-300
搅拌缸容量(l)	650
搅拌缸出料口直径 (mm)	65(2.5英寸)
机器整体高度h (mm)	1600
电机高度h1 (mm)	430
搅拌缸高度h2 (mm)	850
搅拌缸直径 (mm)	1000
搅拌缸支架高度 (mm)	100
机器净重(kg)	280
包装箱尺寸,长*宽*高 (mm)	1460*1460*1660

