

供应蜗轮对夹式蝶阀 东莞金盈阀业服务完美

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 供应蜗轮对夹式蝶阀 东莞金盈阀业服务完美 |
| 公司名称 | 东莞市莞城晓娟水暖器材经营部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:上海金盈 型号:D371F4-16Q |
| 公司地址 | 东莞市莞城新苑街11111号 |
| 联系电话 | 15207690708 13829158155 |

产品详情

供应蜗轮对夹式蝶阀 东莞金盈阀业服务最完美

蜗轮对夹式蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为 0° ~ 90° 之间，旋转 90° 时，阀门则全开状态。

蜗轮对夹式蝶阀结构说明与原理：

- 1.结构：垂直板式结构，阀杆为整体式。
- 2.金属硬密封阀门的密封圈为柔性石墨板与不锈钢板复合式结构，安装在阀体上，蝶板密封面堆焊不锈钢。
- 3.软密封阀门的密封圈为丁腈橡胶材质，是安装在蝶板上的。阀体阀座堆焊不锈钢。

蜗轮对夹式蝶阀工作原理：

1.金属密封阀门的设计是采用三偏心结构原理，利用了固有的凸轮效应，完全消除了90度行程中阀座与密封圈之间的全部摩擦。

2.橡胶软密封蝶阀的设计采用了单偏心结构，与中线软密封不同,蝶板转动大约在20度之后，阀座与密封圈之间迅速脱离，从而减少摩擦。

蜗轮对夹式蝶阀的驱动方式：

阀门的驱动方式为蜗轮手动机构，将手柄顺时针方向旋转90°，阀门既可关闭，手柄逆时针旋转90°阀门开启。本类阀门在管道中一般应当水平安装。

欢迎新老客户前来选购!