

dn508钢衬塑管道生产厂家

产品名称	dn508钢衬塑管道生产厂家
公司名称	洛阳蓝顿管业有限公司
价格	1.00/米
规格参数	品牌:蓝顿 型号:dn133
公司地址	河南省洛阳市
联系电话	037960138919 15838500341

产品详情

专业生产加工：建筑工程管道、防腐衬胶管道、浆粉输送管道、输水管道、煤粉灰输送管道、江苏钢衬pe储罐、钢衬四氟塔节、钢衬pvdf、塑钢钢衬、钢衬储罐、等管道相关产品 可持续的、对环境以及社会负责的选择----衬塑管道。它能比传统的管道更高效的工作，运输和安装比纯金属管道更高效简易是传统管道的替代品。

随着工业管道的要求越来越多，衬塑管道的腐蚀和耐磨损性优越，并且使用寿命是传统管道的几倍。衬塑管道能够发挥它卓越的性能，在可靠性上比传统管道有很大优势。都有什么选择了衬塑管道：自来水、排水系统、燃气系统、抽沙耐磨。

它们选择衬塑管道的原因：高耐腐蚀，运送化学品管道首选。坚固，耐用。公司主营钢衬塑管道管件（包括钢衬pp、pvc、po、f4），衬胶管道管件（各种尺寸管道、弯头、三通等等）、超高分子量聚乙烯管、抽沙专用管道、耐磨管道、工业管道、塑料水上浮体、设备衬胶衬塑、现场施工等，全国各地均能送达欢迎来电咨询。这里简单从原材料的个别特性来说明下超高分子量聚乙烯管道的特性：超高分子量聚乙烯管道的原料属于最优异、稳定性最强的热塑性塑料，抛开它的耐磨性、耐冲击不说，说下其他的优点：

冲击能吸收性：超高分子量聚乙烯在所有塑料中的冲击能吸收值属于最高的，具有优良的阻尼性。

耐低温、卫生无毒性：uhmw—pe卫生无毒，可直接接触食品，在超低温（-269℃）下，仍具有延展性。

不粘性：uhmw—pe抗粘能力仅次于聚四氟乙烯（ptfe）。吸水性小、拉伸强度：uhmw—pe吸水率小于0.01%，因此在加工或者用之前不必做干燥处理。uhmw—pe纤维比强度是迄今所有纤维中最高的，比碳纤维大4倍，比钢丝大10倍，比芳纶纤维大50%。

综合以上特点基本可以得出超高分子量聚乙烯管道能在很多行业中比如（食品输送，隔噪等）本公司所制造的衬塑管道经改性后广泛应用于石油、化工、电力、煤炭、轮船、码头等行业的各个领域，是替代工业管道最好的选择。洛阳蓝顿管业有限公司承诺所制造的衬塑管道均一次成型无缝、正宗紧衬工艺、平整坚固永不脱落。诚实守信是蓝顿的核心价值观，是蓝顿文化的基石和崇高品质，同时也是蓝顿的建基立业之本。蓝顿倡导全面的诚信观，信于股东、诚信于客户、诚信于员工、诚信于社会。管道想关小常识：一般情况下，腋角及初回填要求至少要达到90%以上，夯实层应该至少达到距管顶150mm的地方，对于距管道顶部少于300mm的地方应该避免直接捣实。