橡胶卡槽 硅胶护槽 U型护槽 丁腈橡胶护槽

产品名称	橡胶卡槽 硅胶护槽 U型护槽 丁腈橡胶护槽
公司名称	惠州市速达电子有限公司
价格	面议
规格参数	名称:橡胶【硅胶】护槽 型号:5.0*5.0MM橡胶条 原产地:深圳
公司地址	龙华镇金龙华广场A11号
联系电话	68-0755-28063944 18926569944

产品详情

橡胶制品：5.0*5.0mm橡胶护槽

行业范围：电器业、机械业、照明灯饰业、五金电子业、家具业等产品固定及防刮使用，有起到产品牢固和产品整体设计的需求

交　货：正常3-5天，通用型备有安全量库存

材　质：天然橡胶(丁腈橡胶)、硅胶；也可按客户协商要求

颜　色：常规颜色为黑/白色及半透明色，如需其它颜色可按要求酌情加工订做

注: 本司可按照客户要求设计制作及生产【常规简单产品可免费开模生产】

【设计费用：可来图来样订做，视模具大小收模具费200-500元之间】

【以下图片颜色/尺寸与产品实物如有出入，请以产品实物为准！】

【欢迎来电、函咨询及免费索样！--tks--】

橡胶产品性能相关参数：

有极好的耐高温（250-300°C）和耐低温（-40-60°C）性能，有良好的生理稳定性，而且能够经受反复多次苛刻和消毒条件，具有极佳的回弹性和永久变形小（200°C48小时不大于50%），击穿电压为（20-25kv/mm）,耐臭氧，耐紫外、耐辐射等特点【在电性能方面】在受潮遇水或温度升高时，变化较小，即使短路燃烧生成的二氧化硅仍为绝缘体，这就保证电气设备继续工作，所以最适宜制作电线、电缆、引接线；【表面性能】梳水，对许多材料不粘，可起隔离作用；交通运输、造船工业中应用；汽车上制动器胶帽、皮碗及胶管和密封圈、排气系统的轴封；火花塞套、点火线、活塞环等产品配套上使用；转子发动机动态用"o"形圈、船用防震件；液压系统密封件，油封等广泛用途、、、、、、

尺寸图片如下：

尺寸：u型橡胶护槽 5.0*5.0mm

相关资料参数：

硅橡胶（q）为主链含有硅、氧原子的特种橡胶，其中起主要作用的是硅元素，其主要特点是既耐高温（高温300°C）又耐低温（低温－100°C），是目前最好耐高寒、耐高温橡胶；同时电绝缘性优良，对热氧化和臭氧的稳定性很高，化学惰性大；缺点是机械强度较低，耐油、耐溶剂和耐酸碱性差，较难硫化，价格较贵！

【使用温度：－60°C~＋250°C】

本产品的名称是橡胶【硅胶】护槽，型号是5.0*5.0MM橡胶条，原产地是深圳