

# 远红外蜂窝陶瓷燃烧板 工业陶瓷

产品名称	远红外蜂窝陶瓷燃烧板 工业陶瓷
公司名称	萍乡市源发陶瓷机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	产地:江西萍乡 耐腐蚀性:强耐腐蚀性 断裂模数:10次不裂
公司地址	中国 江西 萍乡市 火车站后埠街隆坤大厦302室
联系电话	86 0799 6218159 15932869520

## 产品详情

萍乡源发供应远红外蜂窝陶瓷片 蜂窝陶瓷燃烧板 工业陶瓷厂家批发

专业生产供应燃气取暖器片、红外线灶具燃烧片，大小规格，规则不规则各种形状型号都有，可按来样或图纸订做，交货快，保证质量稳定，最专业的燃气红外线灶具燃烧片陶瓷板，质量国内一流。红外线陶瓷板、燃烧器用红外线陶瓷板、烧烤炉/猛火炉用红外线陶瓷板、取暖器用红外线陶瓷板、燃气灶用红外线陶瓷板、燃气火锅用红外线陶瓷板、热水器用红外线陶瓷板...燃气器具高品质专用红外线燃烧板当然选专业高科技陶瓷板生产商，我公司红外线燃烧板规格多，为适应新型燃气取暖器、燃烧器、燃烧炉全球高发展势态新兴市场。

红外线辐射板是采用一种叫“堇青石”为基础，添加其他一些稀有环保的特殊材料，按严格精确的配方，严格的工艺流程制造。通过特殊工艺制成的多火孔燃烧板，再加上一层“催化剂”，其作用是助燃增加红外线的辐射力。催化燃烧器是采用附载有催化剂的多孔蜂窝陶瓷板作为燃烧炉头，运用先进的科学技术设计制作而成。由于采用了最理想的燃烧方式——催化燃烧，使瓦斯气体能更加充分地燃烧，最大限度地利用了瓦斯的能量，同时也就降低烟气污染（ $co < 0.02\%$ ， $nox < 10ppm$ ），完全能达到国家的环保标准；我们的催化燃烧还能消除一般的红外燃烧容易出现的结炭现象，有效地延长燃烧器的使用寿命；由于我们的催化燃烧是在多孔蜂窝陶瓷板的孔内进行，所以是真正的无焰燃烧，产生的能量绝大部分以红外辐射的形式放出，红外线具有较强的穿透力，可激发水分子发生共振，使热量均匀地渗透到被加热物的深处，从而保证加热效果均匀，达到提高加热质量和烘干效率的目的。

红外线波纹面型蜂窝陶瓷板，主要用于燃气式红外燃烧器。此种陶瓷板通过将蜂窝陶瓷板表面由简单的平面式改进成波纹交错的立体型，增大比表面积和燃烧工作面积，从而起到更好的蓄热助燃作用，实现更完全的燃烧而没有火焰苗，达到红外线燃烧加热效果，从而实现低能耗及高环保的要求。克服了平面式在燃气燃烧时火焰过长，燃烧不够充分，导致能耗高，排放不够低的不足。红外线燃烧是采用多孔陶瓷板作为燃烧炉头，运用先进的科学技术设计制作而成。由于红外线燃烧器在燃烧时与空气完全预混，确保燃烧完全，从而降低污染物的排放，该燃烧器燃烧时发出的辐射红外线具有较强的穿透

力，并能激发水分子发生共振、将热量均匀的渗透透到被加热物的核心深处，确保加热效果均匀，提高加热质量和灶具热效率。用红外线燃烧器进行加热、烘干、保温可节省能耗50%以上、并降低污染。

它除了有较高的机械强度外，还有承受急冷急热性能。燃烧板在1200度高温下，不会被被腐蚀和发生粉化。在非人为因素破坏情况下，可使用1000小时不会损坏，按每天2-3小时算，可使用1-2年。冷水瞬间浇淋不破裂、不变形、火焰不熄灭，抗风性能好。专业造就顶级品质，欢迎索样试制产品比较。

本产品的产地是江西萍乡，耐腐蚀性是强耐腐蚀性，断裂模数是10次不裂，抗冻性是强抗冻性，耐污染性是强耐污染性，抗热震性是强抗热震性，品牌是源发，吸水率是20（%），尺寸是150\*100\*100（cm），材质：是堇青石，用途：是灶具远红外线陶瓷片