

铝合金冷却塔布水器/水塔洒水器5寸4吼

产品名称	铝合金冷却塔布水器/水塔洒水器5寸4吼
公司名称	深圳市龙华新区龙华盛华制冷配件经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道三联社区牛地埔龙观西路58栋203号
联系电话	86 0755 27042759

产品详情

深圳市宝安区龙华盛华制冷配件经营部 经销批发的冷却塔、冷却塔配件、填料（散热胶片、布水器（转头）、洒水管、风叶、索结畅销消费市场，在消费者当中享有较高的地位，公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市宝安区龙华盛华制冷配件经营部经销的冷却塔、冷却塔配件、填料（散热胶片、布水器（转头）、洒水管、风叶、索结品种齐全、价格合理。深圳市宝安区龙华盛华制冷配件经营部实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任。

冷却塔5寸4吼铝合金

盛华制冷配件经营部；厂家直销冷却塔，专营（定做）冷却塔配件，制冷配件

特点：

- 1、冷却塔广泛应用于中央空调、冷冻库房、化工、电力、冶金、电镀等行业的冷却循环水系列。
- 2、散热胶片采用曲线斜纹，布水器与洒水管均衡洒落冷却水，有效延长循环水与冷却风在塔内的接触及热交换，使塔体内气流更为合理，
- 3.电机直接带动风叶让空气阻力减至最低，同时风扇采用张形大风叶及长空间，在风机运转时更加平衡，从而降低了噪音，大大提高冷却效率。

4、冷却塔外壳采用优质高强度玻璃纤维精制而成，能抵抗自然因素及化学物的侵蚀，历久常新，让客户经久实用,实在.让客户能更少花费冷却塔的配件本金.

设计参数：

空气湿球温度 =28 、进水温 $t_1=37$ 、出水温 $t_2=32$ 。

选型使用：

随着工业生产的发展和人民生活水平的不断提高，控制水环境污染，合理开发利用水资源已迫在眉睫。为此，许多单位普遍采用玻璃钢冷却塔这种高效节能的理想设备，实行内部用水闭路循环，提高了重复利用率，有效地降低成本费用，同时，使人们对调整周围环境温湿度、洁净度及噪声影响的愿望转换成为现实。圆形逆流式玻璃钢冷却塔采用逆流式气热交换技术，填料采用优质的改性聚氯乙烯片，以扩散淋水面积；通过旋转布水方式，实现布水均匀，增强冷却效果。我厂曾对本系列产品的外形设计作过局部改进，使其更加运行可靠、耐用、装配方便。

主要用途:

(1)标准型玻璃钢冷却塔——适用于水温降3—8度的空调制冷机组等一般冷却场合。

(2)低噪声型玻璃钢冷却塔——适用于对噪声要求更严的宾馆、医院、公用建筑及距居民区较近的场所。

(3)中高温工业型玻璃钢冷却塔——适用于水温降10-25度工业用水循环冷却系统

阿里旺旺账号：盛华制冷配件经营部

传真：0755-27042759

手机:13714133169 吴经理

地址:深圳市宝安区龙华盛华制冷配件经营部

