

耐高温伸缩软管|耐高温软管|耐高温伸缩管 耐高温风管

产品名称	耐高温伸缩软管 耐高温软管 耐高温伸缩管 耐高温风管
公司名称	深圳市鑫翔宇塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用风机:订 规格:订做
公司地址	深圳市宝安区松岗街道燕川牛角路5-3号5楼
联系电话	13570823919

产品详情

耐高温软耐350 软管，应用：用于热气和冷气的引导，用于塑料工业的粒状干燥，除尘和抽取式厂房，暖器排出，鼓风机排出和焊气排出，用于排气体设备，引擎结构，加热引擎，航空器设备和军事设备。特性：阻燃符合din4102-b1,耐磨损保护,抗强碱及酸,极度良好的抗化学性,弯曲半径约等于外径.构造：中间特殊热隔绝纤维,内部和外部包覆高温胶,弹性钢丝包覆于管中间,外表白色纤维线加固;温度范围：约-70 到+350 工艺:经高温+450 固化成型

优点:弯曲时管壁不会内凹,不会产生任何形变,抽取和输送优良;耐温性能更佳,规格：内径25-400mm；4m/条；

内径	外径	推荐操作界限		弯曲半径(软管中间)	重量	库存长度
		超压	真空			
毫米	毫米	bar	bar	毫米	公斤/米	米
25	30	2,8	0,71	30	0,19	4
32	36	2,7	0,65	36	0,28	4
38	43	2,6	0,6	43	0,31	4
43	48	2,6	0,58	48	0,32	4
51	56	2,6	0,52	56	0,36	4
63	68	2,4	0,46	68	0,49	4
76	81	2,1	0,43	81	0,58	4

89	94	2	0,4	94	0,69	4
100	105	1,9	0,35	105	0,75	4
115	120	1,5	0,3	120	0,86	4
125	130	1,7	0,28	130	0,92	4
150	155	1,2	0,17	155	1,20	4
160	165	1,1	0,15	165	1,30	4
180	186	1	0,13	186	1,44	4
200	206	0,7	0,09	206	1,65	4
220	226	0,6	0,08	226	1,85	4
250	256	0,5	0,07	256	2,09	4
300	306	0,5	0,07	306	2,61	4

本产品的加工定制是是，适用风机是订，规格是订做，密度是订做，抗压强度是强，品牌是鑫翔宇，型号是xy0401，弯曲强度是良好，使用温度是300（ ），材质是玻纤