

# PP风管 聚丙烯管材,PP管材,PP管材管件 , PP管材

产品名称	PP风管 聚丙烯管材,PP管材,PP管材管件 , PP管材
公司名称	深圳市宝安区沙井熙诚塑胶制品经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 适用风机:10000-50000 规格:15——1500
公司地址	广东深圳市宝安区深圳市宝安区沙井镇新和大道 共和北方永发科技..
联系电话	86 0755 88215235 18038072528

## 产品详情

深圳市熙诚塑胶有限公司

### 公司简介

熙诚塑胶专业为pp通风环保工程客户提供配套服务！

我公司集pp板、pp成型风管、pp一体成型弯头、pp成型风阀、pp一体成型加强法兰和各种pp通风配件的生产、销售为一体，并为通风环保工程客户提供pp废气塔、活性炭吸附塔、pp大口径风管和各种非标pp通风设备的制作或来图、来料加工业务。我公司拥有专业的通风配件和辅助设备，可以在很大程度上为客户节省制作成本和制作时间，并缩短工期。

公司秉承“质量为本、科学管理、注重信誉为宗旨”不断消化引进，自主开发新产品，以降低成本，提高产品质量，为客户提供更好的生产解决方案！

1pp管材标准

pp管执行qb 1929-93标准。 pp管选共聚级pp聚丙烯管材专用原料生产

## 2 pp管材卓越的品质

长久的使用寿命-----在额定温度、压力状况下，pp管可安全使用50年以上。

卓越的耐腐蚀性能-----pp管能耐大多数化学物品的腐蚀

优异的抗磨性能-----在输送矿砂泥浆时，pp管的耐磨性是钢管的4倍以上。

良好的卫生性能-----pp管分子中仅有碳、氢元素，无毒无味，卫生性能可靠。

耐热保温节能-----pp管最高使用温度95度左右，该产品的导热系数仅为钢管的1/200，故有较好的保温性能。

可靠的连接性能-----pp管热熔接口的强度高于管材本体，接缝不会由于土壤移动或载荷的作用而断开。

良好的施工性能-----pp管质轻，焊接工艺简单，施工方便，工程综合造价低。

本产品的加工定制是是，适用风机是10000-50000，规格是15——1500，密度是0.1，抗压强度是800，品牌是熙诚，型号是20-1400，弯曲强度是800，使用温度是0-100（ ），材质是PP