

石英舟、石英仪器、石英方缸

产品名称	石英舟、石英仪器、石英方缸
公司名称	江苏光达石英制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:元素半导体 特性:耐高温、耐酸碱、耐腐蚀
公司地址	东海县驼峰工业园区
联系电话	0518-87317058 13851396668

产品详情

[石英管的优点]

石英玻璃是一种化学稳定性非常好的材料，具有极度耐高温、耐腐蚀和耐压力的特点。它和水、盐溶液以及大部分的酸不发生反应，只有氢氟酸可以腐蚀石英玻璃。它的耐酸性是陶瓷的30倍，是不锈钢的150倍，尤其是在高温下的化学稳定性是其他任何材料都无法比拟的。

[公司主要产品]

江苏光达石英制品有限公司董事长林永光先生从事石英生产行业30余年，在此领域内具有德高望重的地位，一直配合国内重要科研机构从事各项石英技术的研发，公司技术力量雄厚，在东海县硅行业中具有重要的地位，主要产品有：电熔石英管系列（东海县唯一生产商）、uv灯用低羟基石英管（羟基含量最低可达1ppm）、无臭氧紫外线石英管（羟基含量 10ppm，紫外线透过率 93.5%）、高臭氧石英管、低臭氧石英管、厚壁石英管、石英发热管、石英排气管、石英套管（圆头、平头、烧口等外形，另有扩口、缩口、翻边、磨砂等加工能力）石英棒、石英板、石英镜片、异型石英管、石英舟、石英方缸、石英发生器等石英玻璃仪器。

石英玻璃仪器种类及规格

种类	规格(毫米)	种类	规格(毫米)
钟罩	内径30-320 高度300-800 厚度2—4	扩散管 氧化管 (具磨口塞)	45-150 × 950—1500
活塞管	t型三通、直型二通、 斜孔二通、斜孔三通、	sicl4蒸发瓶	55— 90

联接管	十型四通、弯别二通 t型三通、y型三通、 十型四通、五通等	石英源瓶	30 × 120、 40 × 250 、 30 × 150
真空活塞	直型二通、t型三通 斜孔二通，l型二通 l型三通	料瓶	45- 150
石英舟	平板舟180-200 b30-50 槽形舟180-200 b30-50 半圆舟 20-60 180-220 矩形舟180-200 × b 30-50 × h 5-20	氢氧焰喷灯 石英纯水双层蒸馏器	1、 3、 4、 5、 7、 9、 11 、 17、 21、芯 1000cc 2000cc
方型外延管具水冷磨口	70 × 35 × 500 70 × 50 × 550 100 × 35 × 550 150 × 50 × 1000等	石英筛板塔	60、 127孔40层、 50层 、 60层

本产品的加工定制是是，种类是元素半导体，特性是耐高温、耐酸碱、耐腐蚀，用途是实验器材、发生设备、半导体