

# 老化箱 热老化试验箱 换气老化试验箱

产品名称	老化箱 热老化试验箱 换气老化试验箱
公司名称	江都市凯德试验机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:凯德 型号:401A300 °
公司地址	江苏江都市真武镇工业园区
联系电话	86 0514 86166160

## 产品详情

老化箱 热老化试验箱 换气老化试验箱

老化试验箱功能特点

老化试验箱可供橡塑产品、电气绝缘及其它材料的热空气老化试验，温度控制采用数字显示、pid自动调节控温仪，从室温至300 范围内，可任意设定工作温度，自动恒温，箱内装有鼓风电机，使热空气强制对流。主机结构及所配仪表、材料是在对箱内气流和温度作了详细研究后设计的，长期使用证明，具有控温灵敏、温度均匀性好、有效空间大、性能稳定等优点。

老化试验箱技术参数：

最高工作温度	200	300
温度波动度	± 0.5	± 0.5
温度均匀性	± 1 %	± 1 %
风速	0.5-1.5m/s	0.5-1.5m/s
功率	2.2kw	4kw
电源电压	220v 50hz	ac 220v 50hz
试品转盘转速	11-12 r/min	11-12 r/min
换气量	3-10 times/h	3-10 times/h
工作室尺寸	l450xw450xh500mm	l450xw450xh500mm

本产品的加工定制是是，品牌是凯德，型号是401A300 °，类型是换气老化箱，材质是不锈钢（内胆），

温度范围是0-300 ( ) , 功率是3000 ( W ) , 工作室尺寸是L450xW450xH500mm ( mm ) , 电源是220V , 适用范围是橡塑产品、电气绝缘及其它材料