

# 药物稳定性试验箱 LRH-150-Y/LRH-250-Y

产品名称	药物稳定性试验箱 LRH-150-Y/LRH-250-Y
公司名称	深圳市誉达科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:见产品说明 型号:LRH-150-Y/LRH-250-Y
公司地址	深圳市宝安区西乡街道流塘路333号6栋108室
联系电话	0755-89833120 15989549120

## 产品详情

### 药物稳定性试验箱

#### 1、产品特点

- a) 特有的温湿度控制方案，实现最大范围和最高精度的温湿度控制。
- b) 微电脑控制温度和湿度，准确直观。
- c) 轻触型按键，温湿度调整方便。
- d) 双重限温( $\pm 4$  及上限65 )保护，使用更安全可靠。
- e) 箱体牢固耐用，保温性能好。

#### 2、适用范围及主要用途

药物稳定性试验箱是具有恒温、恒湿功能的高精度实验室设备，是制药、化工、食品、饮料、农业、生物工程、等科研部门、大专院校的理想之选，符合中国药典2000版附录xix c药物稳定性指导原则。

广泛应用于各种药物的加速试验、化工原料的有效性老化试验，以及霉菌、组织细胞、微生物、抗生物的培养及其它用途的恒温恒湿试验。

#### 3、使用环境条件

- a) 环境温度：5 ~ 30 ；
- b) 环境湿度： 80%rh；
- c) 大气压力范围：86kpa ~ 106kpa。

#### 4、 工作条件

- a) 药物箱应在a.c(220 ± 22)v  
(50 ± 1)hz电源上工作。
- b) 工作制方式：连续。

#### 5、 主要技术参数

型号	lrh-150-y	lrh-250-y
公称容积 (l)	150	250
控温范围 (注)	5 ~ 65	5 ~ 65
温度波动性允差	± 0.5	± 0.5
温度均匀性允差	± 1	± 1
控湿范围	35%-95%rh	35%-95%rh
控湿精度	± 4%rh	± 4%rh
压缩机功率	145w	162w
加热功率	150w	150w
加湿功率	400w	400w
制冷剂	r134a	r134a
照明功率	11w	11w
外型尺寸	600mm × 590mm × 1200mm	600mm × 590mm × 1670mm

注：

1 如需使用较低温度，应当遵循如下原则：使用温度 环境温度 - 18 。

2 测量值显示范围：-9.9 ~ 70 。

本产品的加工定制是否，品牌是见产品说明，型号是LRH-150-Y/LRH-250-Y，材质是见产品说明，温度范围是5 ~ 65 ( )，测量范围是见产品说明，工作室尺寸是600 × 590 × 1200/600 × 590 × 1670 ( mm )，重量是见产品说明 ( kg )