

触摸电脑一体机生产厂家,专业品质 , 订金1000

产品名称	触摸电脑一体机生产厂家,专业品质 , 订金1000
公司名称	深圳市佳瑞斯智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:佳瑞斯 型号:Q32 , 42 , 46 类型:红外触摸屏
公司地址	广东广州市番禺区大石镇官坑村石中三路165号 工业区右二栋
联系电话	86 020 32482015/22090545/18928794598 15360655919

产品详情

佳瑞斯jrsi-q32 挂式触摸电脑一体机报价与参数

基本参数

产品型号	jrsi-q32
屏幕规格	32寸led
液晶屏	tft-lcd、led , brand : au,cmo,lg , s harp
触摸屏	真2点, 4点, 6点, 10点红外触摸屏 (任客户选择)
屏幕比例	16:9
液晶屏参数	
对比度	10000:1
响应时间	5ms
分辨率	1920 × 1080/60hz
可视尺寸	697.685 (h) *392.256(v)
显示色彩	16.7m
显示亮度	450cd/m2
背光寿命	60000h
可视角度	h170/170 v160/160
触摸屏参数	
分辨率	4096 4096
抗光	日光灯直射下可用
响应速度	172hz
触摸响应时间	5.81ms
工作电流	255ma

批量价
含税
运费
安装费

请来电索取报价 (不含税、
普票:加4个点 增票:加8

功率	1.28w
线性误差	<1.5mm
最小触摸物直径	>=5 mm
输入方式	用手指,带手套的手或者不透明的触摸感应介质激活
抗暴性	使用钢化玻璃,提供抗暴性防暴,无磨损,高透明钢化玻璃750g的钢球1m高度落下,试
透光率	>98%,最高可达100%(无玻璃)
工作电压	+5v dc允许范围+4.75v~+5.25v
供电方式	usb
接口方式	usb2.0全速(从机)
适用操作系统	windows7\vista\xp\2003\2000\98\ce\linux
漂移性	无漂移,不随环境产生变化
使用寿命	8年以上
触摸次数	不限次数
产品返修率	千分之三
电脑主机配置	
cpu	1037双核1.8ghz处理器(可根据客户要求配i3,i5,i7配置)等等
主板型号	intel® nm70高速芯片组
硬盘	希捷500gb/5400rpm,(可根据客户要求配固态硬盘16g,32g,64g等等)
内存	金士顿ddr3 2gb、4gb内存,支持1333/1066内存,最大支持8gb
显示功能	集成intel® hd graphics核心显卡
	提供1个vga、2个hdmi、1个lvds(支持双通道24bit)接口显示输出
	支持hdmi1/vga同步/异步
	支持lvds/vga同步/异步
	支持lvds/hdmi1同步/异步
	支持hdmi1/hdmi2同步/异步
扩展接口	1* mini-pcie插槽 支持wifi/3g模块
	1* msata插槽 支持ssd/wifi,ssd传输速度可达600mb/s
存储功能	3* sataii硬盘接口,传输速度可达300mb/s
网络功能	1* rtl8111e千兆网卡芯片,支持网络唤醒功能
键盘鼠标	usb
hdmi接口	板载1080p高清接口
音频功能	集成realtek alc662 6声道高保真音频控制器
	支持mic line-out
背板i/o接口	1* hdmi接口
	1* vga接口
	1* rj-45网络接口
	2* usb 2.0接口
	2* usb 3.0接口 与usb2.0接口可选
	1* line out(绿色)

1* mic (红色)

1* 12v dc_jack输入

特点 · 无需外接线，采用内置模式 · 立体环绕，支持多种音效模式

优点 · 接收制式：pal/ntsc · 体积小，功耗低，功能强 · 支持分屏显示和扩展模式
高度的稳定性不会因时间、环境的变化产生漂移。高度的适应性不受电流、电压和静
境条件。高透光性无中间介质，高透光性，最高可达100%。使用寿命长高度耐久，不
达4096*4096，触控寿命极长。使用特性好触摸无需力度，对触摸体无特殊要求，无论
物是否导电，都不影响正常使用。

其他性能 红外双电触摸屏，防爆，防刮花。红外双点触摸屏可实现对图片、对话框的放大缩小
手写),支持各种制式高清数字电视,自带画中画功能.(电视可独立

工作,无需启动电脑即可观看电视)。

随机附件 说明书、保修卡、电源线、音频线、驱动光盘 (多点免驱)

外壳机身材料 金属材料

整机规格 实物为准

红外触摸屏技术原理：

红外线触摸屏原理简单，只是在显示器上加上光点距架框，红外触摸屏是利用x，y方向上密布的红红外线矩阵来
幕四边排布红外线发射管和红外接收管，在屏幕表面形成一个红外线网。用户在触摸屏幕时，手指就会挡住经
，因而可以判断出触摸点在屏幕的位置。并传输信号给控制系统，以确认x轴和y轴坐标值。红外触摸屏不受电
某些恶劣的环境条件。

本产品的品牌是佳瑞斯，型号是Q32，42，46，类型是红外触摸屏，屏幕类型是液晶，分辨率是1920*108
0，透光率是大于80%（%），亮度是450（cd/m²），对比度是4500，点击次数是9（万次），感应力度是2
（g），响应时间是2（ms），用途是其他，尺寸是22，32，42，47，55（cm），屏幕尺寸是32,42,46（寸
）