

# 移印油墨，油墨，丝印油墨，镜面油墨，

产品名称	移印油墨，油墨，丝印油墨，镜面油墨，
公司名称	深圳市宝安区沙井新辉丝印材料店
价格	面议
规格参数	品牌:立固 保质期:24(个月) 粘度:100(S)
公司地址	深圳市宝安区沙井街道马安山西区108-1号
联系电话	86 755 29864811 13760433788

## 产品详情

kt-移印油墨 一、性能及用途描述：kt-移印油墨是专为abs、pvc、ps、pc及处理之pp、pe等材料而研制的高级移印油墨。具有优良的颜色覆盖力和移印性能。kt-移印油墨的户外耐候性及抗化学性能也非常优秀，故在电子、电器、包装、零件、文具、瓶盖等领域具备广泛的应用性。kt-移印油墨同时也可以应用于需要高浓度颜色的丝网印刷工艺，高浓度颜色系列突出的特点为颜色的高遮盖性。二、常规性能标示：光泽 亮光。油墨外观 浓浆状。附着力 划格法胶带剥离，100%附着。重金属指标达到欧洲en-71标准及日本st标准。耐酒精性 浸有酒精的棉球，200克压力 100次。耐酸性 浸泡于5%硫酸溶液中(常温)8小时：无异常。耐水性 浸泡于自来水中(常温)6天：无异常。耐碱性 浸泡于5%naoh溶液中(常温)8小时：无异常。耐油脂性 浸泡于色拉油中(常温)8小时：无异常。三、颜色：(请参考“立固油墨logo ink”色卡)(一)标准基本色：101-调色白 203-浓黄 304-桃红 504-群青 103-特白 204-桔黄 401-紫色 601-苹果绿 201-柠黄 301-大红 501-天兰 602-特绿 202-原黄 302-深红 502-海丽晶兰 701-调色黑 901-调金油 303-玫红 503-宝兰 702-特黑 (二)高遮盖颜色：g2201-柠黄 g2202-原黄 g2203-浓黄 g3301-大红 g3302-深红 g4401-紫 g5501-兰 g5504-群青 g6602-绿 (三)网点四色：(g)801-四色红 (g)802-四色黄 (g)803-四色兰 (g)804-四色黑 (四)金属色：a01-细闪银 a02-中闪银 a04-亮银 a05-暗银 a06-红金 a07-青金 (五)珠光色：b10-细银白 b14-幻彩金 b18-幻彩缎兰 b22-缎金 b11-珍珠银白 b15-幻彩红 b19-幻彩兰 b23-珍珠金 b12-光泽银白 b16-幻彩缎紫 b20-幻彩缎绿 b24-青铜缎 b13-幻彩缎金 b17-幻彩紫 b21-幻彩绿 b25-青铜 b26-古铜缎 b27-古铜 kt-油墨全部包含上述所标示的共计39个颜色，这些颜色经测试，均符合欧洲en标准所要求的重金属含量标准。kt-

油墨配有潘通pantone色卡调色配比数据，详细内容请向本公司索取。

有关颜色的性能数据，请参考立固油墨色卡相关说明。四、操作警示及注意事项：

1. 稀释剂的选择：快干稀释剂kt-10，慢干剂kt-20。

2、印刷前，油墨应充分搅拌均匀，根据印刷要求，加入10-20%的稀释剂调匀后印刷。3、由于印刷材料性能的复杂性，因此在批量使用前，用户应少量试用并充分确认符合要求后才能批量使用。在印刷时，如需进一步提高颜色的遮盖力，可适量加入103特白油墨。4、kt-

移印油墨和不同系列及品牌的油墨一般不可相互拼混，以免发生不良反应。5、kt-

移印油墨应贮存于阴凉干燥处，用后盖紧密封，注意避免接触明火及高温。6、kt-

移印油墨保质期为2年。

..... | 重要声明：本公

司提供的技术咨询信息和说明，无论是以口头、书面或试验报告形式，皆为对用户的指导，而非保证。本公司恕不担保某种产品必定适合某种用途。用户在使用前需测试产品及配方是否适应其工艺和用途，如用法不当，本公司概不赔偿

本产品的品牌是立固，保质期是24（个月），粘度是100（S），适用对象是塑胶，五金，颜色是30色，产品单价是120.00，发货期限是6