

橡胶磨砂油墨 杜邦 丝印,移印,网印

产品名称	橡胶磨砂油墨 杜邦 丝印,移印,网印
公司名称	江阴市永昌药化机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:杜邦 印刷方式:丝印,移印,网印 着色力:100 (%)
公司地址	江苏省江阴市祝塘镇祝文路28号
联系电话	86-510-86380522 051086380722 13585050813

产品详情

油墨磨砂粉末 又称（砂面粉、砂纹剂、立纹剂）

1、 熔点：大于220

2、 运用：

适用于任何系统之粉末涂料例如纯环氧、环氧/聚酯、聚酯/tgic、或f125和pu等，涂层呈现出均匀的细沙纹状外观。

和目前所有的纹理添加剂相比，涂层的纹理效果更加明显和稳定。

配方中的流平剂和安息香等助剂可以使用也可以不用，因此降低了使用成本。

既然在极低的用量下例如0.08%也能获得良好的使用效果，砂纹明显和清晰。

5、 储存：存放在阴凉及干燥的地方，避免于其它化学物品接触。

6、 包装：聚乙烯衬里的牛皮纸袋，每袋净重25kg。

砂纹粉

砂纹粉技术指标

- 1、平均粒径 μm : 15—100(分十种型号)
- 2、平均分子量: 6000
- 3、熔点 : 180
- 4、溶解度: 3~5% (常温下, 丙酮)

【砂纹粉主要特性】

1. 加入砂纹粉制成的砂面漆喷涂后的涂层表面具有很好的手感, 视觉上有立体感, 且能够减弱反光, 有很好的亚光性, 给人高雅舒心的感受, 大大提高饰物的档次, 是一种很有发展前景的高级油漆、油墨产品。
2. 分散性能很好。由于砂纹粉与油漆、油墨有相似的化学性质, 相近的密度, 所以能够均匀分布在油漆、油墨中, 不易飘浮, 不易沉淀。
3. 耐温性能好。可耐155 左右的高温, 不怕开水烫、不怕强日光照射等。砂纹粉具有较好的热稳定性。
4. 粒度均匀。独特的加工工艺使此产品的粒度分布范围窄, 并可根据用户要求对产品粒径进行调节。由于具有严紧的粒径分布, 所以同时具有立体效果和耐磨擦性。
5. 适用范围广。砂纹粉适用于油性油漆、油墨及涂料中, 均能显现良好的效果。

砂纹粉规格型号

型号	平均粒径 (μm)	最小粒径 (μm)	最大粒径 (μm)	作用	耐温度 ()
c812	120	135	90	视觉感强	200-220
c810	100	75	125	视觉感强	200-220
c808	82	65	100	视觉感中	200-220
s806	62	45	75	手感强烈	200-220
s804	43	22	55	手感适中	200-220
s803	33	16	45	手感适中	200-220
s802	16	0.5	33	细微手感	200-220
x8020	22	18	33	细微手感	200~220
x8016	15	10	20	细微手感	200-220
x8006	5	0.5	10	光整消光	200-220

砂纹粉用途、使用方法及建议用量

具有良好的细度分布和分散性, 使用前只需高速搅拌即可达到优良的分散效果。通常建议在油漆、油墨中加入6~8%的该产品 (可依据干膜的厚度及砂纹的密度来增加或减少添加量), 即可形成砂纹漆 (亦称立纹漆) 。

s系列砂纹剂在油漆固化成视感现型、触感强烈, x系列成视感隐、有触感, cx系列无触感只有消光感。

本产品的品牌是杜邦，印刷方式是丝印,移印,网印，着色力是100（%），适用对象是磨砂橡胶油墨，流动度是1（mm），颜色是白