

超强附着力弹性漆油墨 福海

产品名称	超强附着力弹性漆油墨 福海
公司名称	深圳市福海科技有限公司
价格	100.00/kg
规格参数	品牌:福海 印刷方式:丝印,移印,网印 着色力:100 (%)
公司地址	深圳市龙华新区观澜街道大和社区大和路266号 四楼
联系电话	0755-28027961 15818653596

产品详情

油墨型号：9004橡胶油墨

- 1、本产品采用高级进口树脂和高级颜料经过细制研磨加工组合而成。
- 2、适用范围：喷涂有橡胶手感漆/皮革漆/弹性漆的产品表面。
- 3、产品特性：平光、附着力佳、流平性佳、硬度强、耐酒精、耐摩擦。3、稀释剂：建议采用本公司配套专用稀释剂以保证性能。4、固化剂：126固化剂。添加比例为15-30%，添加更多的固化剂，会提高油墨的附着力、耐化性及耐摩擦性能。但会增加油墨的固化时间。
- 5、油墨调配方法：搅拌时先加固化剂，待充分搅拌均匀后加适量的开油水，调至合适的浓度。6、干燥时间：70-80度烘烤60-90分钟，如果添加固化剂比例过高，勿必增加烘烤时间，使用油墨充分固化。
- 7、使用期限：2年，过期请弃用。添加了固化剂的油墨请在6-8小时内用完，若未用完不可回收。
- 8、试印确认符合要求后再批量生产。9、做好被印物的表面清除油脂及杂质工作，以促进附着效果。10、附着力、硬度、耐酸性、耐酒精性、耐化学品性、抗划伤性、耐磨性等性能的检测，需要完全固化后方可检测。11、切勿将本系列油墨与其它类型油墨混用及配色。
- 12、注意作业车间的湿度，湿度过大会影响附着力，温度高容易堵网。

【油墨性能检测结果】1、3m胶纸粘在画有百格的油墨表面45度角迅速拉起不脱油。2、纯度99%的酒精500g力在油墨表面来回擦拭100次无脱色。

【油墨使用安全规则】1、油墨，稀释剂使用及储存时严禁烟火2、使用时注意施工场所的通风状况良好

。3、尽量避免皮肤直接接触。4、本品不慎溅入口、鼻、眼、耳内，应用大量水清洗或直接求助医生。5、对本品过敏者，使用前应涂覆一层皮肤扶肤膏或戴不渗透手套。

6、注意作业车间的湿度，湿度过大会影响附着力，温度高容易堵网。

本公司油墨可通过phthalates邻苯二甲酸盐（7p+总铅），无卤素、pahs、rohs、en71-3、astm、cpsia、fda食品级认证。如对环保有特别要求，订购前请说明。

本产品的品牌是福海，印刷方式是丝印,移印,网印，着色力是100（%），适用对象是弹性漆表面印刷，流动度是260（mm），颜色是全色