

多样微机智能定硫仪 鹤壁山德

产品名称	多样微机智能定硫仪 鹤壁山德
公司名称	鹤壁市山德仪器仪表制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鹤壁山德 型号:KZDL-5000A
公司地址	鹤壁开发区延河路292号
联系电话	13613929668

产品详情

适用范围：

主要用于测试煤炭、焦煤、石油等可燃物中的全硫含量,该仪器测量范围广、精度高，高、中、低档齐全，并能接受用户特殊定货。广泛应用于钢铁、冶金、铸造、机械，化工、矿业等行业及质量监督部门和大专院校。

微机自动定硫仪性能简介：

1：采用一体化结构，将自动送样装置，立式高温裂解炉，电解池，搅拌器，空气净化器等系统部件合理地装配在一个箱体内，仪器内部结构紧凑，构思巧妙，外观造型美观大方。

2：无内置电子天平，操作人员需要人工称样。但可外接电子天平,通过称量时按键可以实现自动输入样重。测试过程中可以任意追加试样。装样后的测试全过程可以无人值守，由程序控制：全自动连续送样，全自动库仑测定，全自动存盘记忆，可以自动生成报表并打印。

3：电解电流采用恒流法，由软件实现库仑滴定。系统误差可以直接通过软件自行修改，测试结果优于国家标准，重复性好，准确度高。

4：系统设计有专门的故障检测任务程序。在仪器工作时将实时监控系统的各功能部件，具备故障的判断报警提示功能。另外还有强大的调试工具菜单，极大的方便了故障的诊断和排除。

5：微机端测试软件全面支持windows9x,windowsexp平台，系统稳定性高。人机交互界面友好，方便操作人员学习使用。具有强大的数据库功能，方便用户的数据管理。

6：仪器端控制系统的硬件采用美国德州仪器最新的msp系列仪表专用单片机，控制能力强,计算速度快。仪器端控制系统的软件在多任务操作系统uc/os- 下编写，故程序性能稳定可靠，抗干扰能力性强。与微机通信可选用支持热插拔的usb方式,方便用户构建一机多控。

微机自动测硫仪技术参数：

- 1: 测硫分辨率 0.001%
- 2: 测硫范围0.01% ~ 40%
- 3: 测试时间 4min ~ 8min(依试样种类和重量而定,滴定终点自动判断)
- 4: 测试温度 1150 (煤) 920 (油)
- 5: 升温时间： 30分钟
- 6: 试样重量 测煤 40mg ~ 70mg(硫含量高的应趋向于取样重少)
测油 50mg ~ 100mg
- 7: 试样数量 1 ~ 24个(测试过程中可追加试样)
- 8: 测试方法 恒电流方式，软件库仑滴定
- 9: 精密度 符合gb/t214-1996
- 10: 准确度 在标准样品的允许误差范围内
- 11: 电源 220v ± 10% 50hz
- 12: 功率 3.5kw
- 13: 外型尺寸 500mm × 400mm × 730mm
- 14: 重量 45kg

本产品的加工定制是是，品牌是鹤壁山德，型号是KZDL-5000A，类型是微机定硫仪，测量范围是0.01% ~ 40% (%) ，分析时间是 30分钟 (s) ，电源电压是220V ± 10%50Hz (V)