

速连式电磁脉冲阀灵敏度高、排气量大

产品名称	速连式电磁脉冲阀灵敏度高、排气量大
公司名称	泊头市新天环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新天环保
公司地址	泊头市冯三番
联系电话	0317-8545844 18713796222

产品详情

dmf-zm-40速连式电磁脉冲阀是与“z”系列一样的直角阀，合用于气包与除尘器喷吹管的装置衔接，其进出口二端带有装置用的固定螺母，使装置和运用更为便利。速连式电磁脉冲阀是与“z”系列一样的直角阀，合用于气包与除尘器喷吹管的装置衔接袋式除尘器，其进出口二端带有装置用的固定螺母，使装置和运用更为便利。任务道理：膜片把电磁脉冲阀分红前、后二个气室，当接通紧缩空气时，紧缩空气经过节省孔进入后气室，此时后气室压力将膜片组件紧贴阀的输出口，电磁脉冲阀处于“封闭”形态。脉冲喷吹节制仪的电旌旗灯号使电磁脉冲阀衔铁后移，阀后气室放气孔翻开，后气室敏捷掉压，膜片组件后移，紧缩空气经过阀输出口喷吹，电磁脉冲阀处于“开启”形态。脉冲喷吹节制仪电旌旗灯号消逝，电磁脉冲阀衔铁复位，后气室放气孔封闭，后气室压力升高使膜片组件紧贴阀的输出口，电磁脉冲阀又处于“封闭”形态。

dmf-zm-40速连式电磁脉冲阀工作原理：

膜片把电磁脉冲阀分成前、后二个气室，当接通压缩空气时，压缩空气通过节流孔进入后气室，此时后气室压力将膜片组件紧贴阀的输出口，电磁脉冲阀处于“关闭”状态。

脉冲喷吹控制仪的电信号使电磁脉冲阀衔铁后移，阀后气室放气孔打开，后气室迅速失压，膜片组件后移，压缩空气通过阀输出口喷吹，电磁脉冲阀处于“开启”状态。dmf-zm-40速连式电磁脉冲阀

脉冲喷吹控制仪电信号消失，电磁脉冲阀衔铁复位，后气室放气孔关闭，后气室压力升高使膜片组件紧贴阀的输出口，电磁脉冲阀又处于“关闭”状态。

dmf-zm-40速连式电磁脉冲阀适用于气包与除尘器喷吹管的安装连接，该电磁脉冲阀灵敏度高、排气量大、工作性能稳定，其进出口二端带有安装用的固定螺母，使安装和使用更为方便。而且维修方便。

本公司拥有三大优势：

- 1、价格合理。
- 2、质量稳定。
- 3、交货迅速。