

MCF-25DD电磁脉冲阀产品详情

产品名称	MCF-25DD电磁脉冲阀产品详情
公司名称	泊头市新天环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:新天环保 型号:MCF-25DD
公司地址	泊头市冯三番
联系电话	0317-8545844 18713796222

产品详情

mcf-25dd电磁脉冲阀是按照电信号控制阀体卸荷孔的开启和关闭，阀体卸荷时，阀后腔内压力气体排放，阀前腔内压力气体被膜片上阴压孔节流，膜片被抬起，脉冲阀进行喷吹。阀体停止卸荷时，压力气体通过阻尼孔迅速充满阀的后腔，由于膜片两面在阀体上受力面积之差，mcf-25dd电磁脉冲阀阀的后腔内，气体作用力大，膜片能可靠的关闭阀的喷吹口，脉冲阀停止喷吹。电信号是以毫秒计时，脉冲阀开启的一瞬间，产生强大的冲击气流，从而实现瞬间喷吹。

mcf-z-25dd电磁脉冲阀

一、产品详情

产品型号：mcf-z-25dd

工作压力：0.3-0.8mpa

环境温度：-5 ~ 55

相对湿度：85

材质：铝合金

使用介质：清洁空气

电 压：ac110v/ac220v/dc24v

膜片寿命：喷吹100万次以上

公称通径：¢ 20

连接螺纹：g3/4"

脉冲阀主要应用于环保除尘行业，是受电磁或者气动等先导阀的控制，能在瞬间启闭高压气源产生脉冲阀的膜片阀，同时也有俗称分别为电磁脉冲阀或者气控脉冲阀。

二、产品特点

本电磁阀开关灵活,经久耐用,价格便宜。本系列电磁阀完全靠螺纹连接。通径(规格)15mm、20mm、25mm、32mm、40mm、连接螺纹是 g1/2 " ; g3/4 " ; g1 " ; g1 · 1/4 " ; g1 · 1/2 " ; 工作电压有:交流(ac)12v,24v,36v,110v,220v,380v。直流(dc)12v,24v,36v,110v,220v,380v。

三、技术参数

类型	先导式电磁阀		
材质	塑料	产品型号	mcf—s
连接形式	螺纹	公称通径	15、20、25、32、40 (mm)
适用介质	水、气、油	压力范围	0.05—0.8mpa (mpa)
适用温度	60 ()	主体材料	塑胶

四、结构特点

口径大，喷吹的气流量损失小，采用ip65防护等级户外型,表面防腐蚀处理,全部选用优质的进口成品膜片，膜片组件在制造过程中全部检查，合格后再进入装配线。减少无谓的气耗,降低您的运营成本。外形及安装尺寸国际通用，阀门最小安装间距190mm，唯一不同的是喷吹出口更大。这种电磁脉冲阀在运行中的冲量接入导管上的阀门，要保持全开状态，因而要加铅封。

五、电磁脉冲阀的技术要求：

- 1、电磁脉冲阀的外表无明显涂层剥落、划痕、毛刺等损伤。
- 2、产品的工作压力为0.1mpa~0.7mpa，介质为经过除油、除水处理的空气。
- 3、电磁脉冲阀应能承受0.8mpa的气源压力。
- 4、工作气源压力为0.1mpa时，即可使电磁脉冲阀关闭。
- 5、在规定的条件下，电磁线圈对外壳的绝缘电阻应大于1m。6、在室温为5度~35度，相对湿度不超过85%的条件下，电磁脉冲阀的电磁线圈对外壳能承受50hz、250v的电压，历时1分钟无击穿现象。
- 7、在产品标称气源压力状态下，电磁脉冲阀的工作电压为额定电压的85%时，开启响应时间应小于0.03s。
- 8、电磁脉冲阀在承受频率为20hz、全幅值为2mm、历时30min的振动后应能正常工作。
- 9、在正常使用条件下，电磁脉冲阀膜片累计使用寿命应大于80万次。

我公司专业从事电磁脉冲阀系列产品多年，生产的mcf-25dd电磁脉冲阀技术先进，经验丰富，款式新颖

, 物优价廉, 口碑好, 信誉佳, 满足不同需求!