

上海九玖门业快速卷帘门批发安装

产品名称	上海九玖门业快速卷帘门批发安装
公司名称	上海九玖门业有限公司
价格	12000.00/樘
规格参数	品牌:九玖 型号:快速门
公司地址	上海市嘉定区临夏路158号
联系电话	021-32505953

产品详情

上海九玖门业有限公司

联系人：周先生

联系电话：021-32505953

联系手机：13621697704

在线技术咨询qq：382483237

ujiumenye@163.com

说明：

——采用铝合金门框，厚度3.5m。门头罩及电机罩采用冷轧钢板高温粉末烤漆材料，门帘底部装有隔气布兜，可与各种不平坦地面严密结合。

——使用意大利sej刹车制动马达，电源220v，功率0.75kw1500/转，承载大负荷s4型。

——采用丹佛斯海利普高性能变频控制箱，内置矢量控制模式、控制精度高；高转矩变频器（150%1hz）、plc合二为一，具有高性能、高可靠性、高稳定性等特点。同时运用变频控制技术，有软启动，缓停止功能，保证门体运转平稳增加使用寿命。

4.开闭速度——每秒1.5m-0.6m开关速度（可调速），高频开启（1000-1500次/天）

——门框下部安装红外线光电保护开关一对，门体下面停留人与物体时，门体不下落。(南韩奥托尼克斯)

——选用法国进口希运工业聚脂纤维基布，高强度环保聚脂纤维，双面聚氯乙烯涂层，厚度为0.9mm，颜色：黄色、蓝色、灰色等可自选.抗撕裂度：600/600（经/纬），拉伸强度：4000/3500（经/纬），剥离强度牛顿/5厘米，使用温度-30--+70，防火标准（德国din75200）基布具有无毒性，良好的表面自洁性；底部装隔气布，密封性好，不积尘，易清洁。

——帘布衔接部位衔接有色帘布，增加立体美观感。

——采用最新大型高频焊接技术，全自动拼接一次成型，接缝整齐，无皱纹，无刀印，拼接面平整完美，永不开胶。解决小型焊接机加工无法达到的技术要求。

9.透视窗——中间带pvc透明视窗，厚度1.5mm，使人员车辆出入更安全。

性能——门帘底部装有气囊布兜，可与各种不平坦地面严密结合，导轨内置软毛刷，可起到防尘、防虫、密封等作用。

11.开启方式——采用双侧按钮+自动感应，使用方便快捷。

12.限位方式——采用本品牌行程定位器，定位准确，一次到位。

配置——配有紧急开门装置手动摇杆，在停电或发生意外时可把门轻松摇开。

复功能——本公司产品均有自带故障恢复功能，关闭电源10秒通电后系统自动恢复重新启动。

期——签订合同后10天内制作安装完毕。

款——合同签订后预付货款的50%，工程安装完毕验收后付50%的余款，工程安装完成需方即可验收。

期——验收合格之日起，质保期为12个月（天灾、人为损坏不在质保期范围内）。

万盛公司所有配件均备有大量库存，超出质保期维修更换时只收取成本费、免人工费。