3M7533 3M7533胶水 3Msp-7533胶水

产品名称	3M7533 3M7533胶水 3Msp-7533胶水
公司名称	厦门鑫晶固化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:3MSP-7533 粘合材料类型:玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶 类,纤维类,金属类,木材类,陶瓷,医学类,纸张类 品牌:3M
公司地址	福建 厦门市集美区 集美北部工业区天安路天英一里50号
联系电话	05926066458 13616069605

产品详情

3m7533水性接着剂性能简介

3m7533水性接着剂胶水

品 名:3m水性接着剂胶水

型号: sp-7533

特 点:3m sp-7533胶水,耐热型可丝网印刷用压敏胶,耐热,耐潮性能优异;水分散型胶粘剂,无有害气体、不燃烧、储存方便;不对油墨及底材产生影响与腐蚀;含固量高,覆盖面积大。该胶水被广泛用于电子产品,家电及汽车业。

一、主要应用

- 1、电子电气,家电和汽车各类面板,铭牌及具有透窗的面板和表面形状不规则面板的固定:
- 2、各类薄膜开关:
- 3、涂覆泡棉和橡胶等降噪缓震材料
- 4、粘结塑料和不锈钢,铝等金属面板

- 5、smt贴片粘接
- 6、不干胶涂布
- 二、产品特点
- 1、对金属和塑胶(如abs, pc, pvc, pmma等)有优异的粘接性能
- 2、优异的耐温和耐潮性能:
- --对油墨及其他材质无腐蚀;
- --无有机溶剂,有益于环境与健康且操作安全
- 3、优异的印刷操作性能,可印出精细的图案
- --可满印
- --可印条状,点状极不规则的形状
- 4、高性能低成本,可替代双面胶带

三、使用指南

1、设备:半自动或手动丝印机均可

2、丝网:70—150目聚酯网和不锈钢,网张力:14—18牛顿

3、刮板:硬度为60-70度聚氨酯材料,刮压角度:60-80度

4、干燥条件: 25 — 30分钟; 50 — 15分钟; 70 — 5分钟

四、包装规格

3kg/桶 4桶/箱

五、储存条件

- 1、储存在5-25的环境中,防止胶水结冰,结冰后将不能使用;环境温度高于40时,胶的存储期将缩短
- 2、储存期为12个月。

本产品的型号是3MSP-7533,粘合材料类型是玻璃,电子元件,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,金属类,木材类,陶

瓷,医学类,纸张类,品牌是3M,树脂胶的分类是丙烯酸酯胶,热熔胶类型是压敏热熔胶,有效物质 是100(%),活性使用期是15(min),工作温度是25(),保质期是12(个月),执行标准是SGS