水性压敏胶 丙烯酸压敏胶 环保水性压敏胶

产品名称	水性压敏胶 丙烯酸压敏胶 环保水性压敏胶
公司名称	广州市彬豪化工有限公司
价格	面议
规格参数	型号:压敏胶 粘合材料类型:玻璃,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,金属类,木材类,纸张类 品牌:彬豪
公司地址	广州市天河区黄村东路8号B203房
联系电话	13609648552

产品详情

水性鞋材树脂是纯丙烯酸酯、特殊多功能材料和常温交联单体壳核共聚的阴离子型乳液。既具有聚氨酯树脂极佳的附着力和耐磨性，又具有丙烯酸树脂超常的耐冷热水性、优异的耐候性、耐化学性和较好的颜料润湿性和机器稳定性，同时避免了聚氨酯树脂容易变黄的缺点以及丙烯酸、聚氨酯混合乳液相容性差和化学稳定性差的问题。配制成清漆或色漆可应用于鞋底、鞋跟、鞋底油边及各种鞋材表面处理等领域。

典型物性

外观
微白泛蓝光半透明液体

固含量
38±2%

膜硬度(邵氏)
83

断裂伸长率
400

抗张强度n/?2
15

ph值

8±1

粘度（涂 4 #
杯）　　25±2s

光泽（60 ° 光泽度仪）　　92±2

附着力
1级

耐寒性
良好

机械稳定性（4000r/min,搅拌5min）　固体沉淀?0.5%

冻融稳定性（5°C，5次循环）　　状态不变

耐热压（500g压力60°C烘箱内4h）　　优

耐热黄变性（60°C烘箱内放置7d）　　4级

耐紫外线黄变线（32w紫外线灯下照射7d）　4级

电荷
　　阴

典型应用

可用于鞋底、鞋跟、鞋底油边及各种鞋材表面处理等领域，按照不同调配工艺，可调制成优质的清漆和色漆。

应用优点

◆ 干燥迅速，对底材润湿性好，硬度、附着力、丰满度、光泽高，耐水性和耐热烫性优异，并具有良好耐候性。

◆ 施工灵活，可喷涂手刷淋涂等方式。

◆ 不含游离异氰酸基以及甲醛、重金属等有害物质。

应用要领

1、最适宜施工条件为20-30°C，湿度60-70%，涂布环境以通风为好，涂布前应保证被涂物表面干净、干燥。

2、低温（0-5°C）施工时，应适量添加成膜助剂。

3、调制成优质的清漆或色漆，ph值要达到8－9。

储存要求

本品应存放于通风干燥的库房内,防止阳光直射,运输和储存温度在5oc以上，保质期12个月。

包　装

本产品用塑料桶包装，净重50和200公斤。

本产品的型号是压敏胶，粘合材料类型是玻璃,皮革,塑料类,橡胶类,纤维类,金属类,木材类,纸张类，品牌是彬豪，树脂胶的分类是丙烯酸酯胶，热熔胶类型是压敏热熔胶，剪切强度是1.008（MPa），有效物质≥是60（%），活性使用期是1000（min），工作温度是200（°C），保质期是12（个月），执行标准是国标，CAS是电询