

X7消毒柜，诚招代理加盟

产品名称	X7消毒柜，诚招代理加盟
公司名称	嵊州市元昊电器有限公司
价格	1600.00/台
规格参数	品牌:OAPU 型号:X7 安装方式:镶嵌式
公司地址	嵊州市经济开发区区中园33号2号楼4层
联系电话	13587368333

产品详情

品牌	OAPU	型号	X7
安装方式	镶嵌式	外观	双门
容量	101-120L	消毒温度	低温高温双消毒
消毒方式	PTC循环热风+臭氧+紫外线+负离子	消毒时间	60min
价格范围	1000-2000	电源电压	220 (V)
电源频率	50 (Hz)	额定功率	260 (W)
产地	嵊州		

技术参数：

外形尺寸 (mm) : 595 × 645 安装尺寸 (mm) : 570 × 590 × 450

产品介绍：

简约时尚外观设计，使用更方便ptc循环热风+臭氧+紫外线三重消毒双层抽屉式三节液珠滑轨碗盘架，承载量大数码显示，时尚外观，适合现代厨房家电一体化理念

保洁柜使用说明

- 1、按自动键一次，时间显示“120”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作50分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作60分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；
- 2、按自动键二次，时间显示“90”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作35分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作45分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；
- 3、按自动键三次，时间显示“60”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作20分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作30分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；

钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作30分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；

4、按保洁键一次，“保洁”指示灯亮，时钟显示120，保洁120分钟后自动关机；

5、按保洁键二次，“保洁”指示灯亮，时钟显示90，保洁90分钟后自动关机；

6、按保洁键三次，“保洁”指示灯亮，时钟显示60，保洁60分钟后自动关机；

7、按烘干键一次，“烘干”指示灯亮，时钟显示60，加热器工作60分钟后自动关机；

8、按烘干键二次，“烘干”指示灯亮，时钟显示30，加热器工作30分钟后自动关机；

c. 时间设定

长按延时键3秒一次，“调时”指示灯亮，按保洁键上调，烘干键下调，再按延时键一次，“调分”指示灯亮，按保洁键上调，烘干键下调。时间设定完成3秒钟自动退出程序。

d. 保洁柜使用说明（90不锈钢集烟罩款、100款）

1、按自动键一次，时间显示“120”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作50分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作60分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；

2、按自动键二次，时间显示“90”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作35分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作45分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；

3、按自动键三次，时间显示“60”，“保洁”指示灯亮，表示紫外线、臭氧灯管工作20分钟，停止10分钟，用于臭氧分解，最后进行烘干工作30分钟，“烘干”指示灯亮，工作结束后自动关机；

4、按设定键一次，“保洁”指示灯亮，时钟显示120，保洁120分钟后自动关机；

5、按设定键二次，“保洁”指示灯亮，时钟显示90，保洁90分钟后自动关机；

6、按设定键三次，“保洁”指示灯亮，时钟显示60，保洁60分钟后自动关机；

7、按设定键四次，“烘干”指示灯亮，时钟显示60，加热器工作60分钟后自动关机；

8、按设定键五次，“烘干”指示灯亮，时钟显示30，加热器工作30分钟后自动关机；

e. 时间设定

长按延时键3秒一次，“调时”指示灯亮，按自动键上调，设定键下调。再按延时键一次，“调分”指示灯亮，按自动键上调，设定键下调。时间设定完成3秒钟自动退出程序。

注：从按键到工作需要2秒钟延时执行。没有功能输出1分钟后，自动关闭显示屏。每次按键，应有一次蜂鸣器提示。