

特种除油剂Y-1280 液体

产品名称	特种除油剂Y-1280 液体
公司名称	上海粤彬实业有限公司
价格	面议
规格参数	型号:Y-1280 产品规格:液体 用途、使用范围:去除不耐碱的丝、毛织物上的油渍的前处理工艺
公司地址	中国 上海 上海市普陀区 曹杨路303弄
联系电话	86-021-62440652 13917939338

产品详情

产品说明：

y-1280是特种支链表面活性剂合成的产品。具有很好的乳化能力，去除油污能力强。分散性好，低泡，优异的防回沾能力。

产品特性：

外观 淡黄色粘稠液体

离子性 非离子

ph值（1%水溶液） 6.0~8.0

固含量： 85%

主要性能：

1，分散、乳化、润湿、渗透性好，泡沫低，去污力强。

2，在近中性及弱酸性浴中不仅对去除重油垢有特效，同时兼有退浆、增白、防止染料凝聚、确保染色匀艳等，独特功能。是涤纶及其混纺织物练染同浴工艺的理想助剂。

3, 用于去除不耐碱的丝、毛织物上的油渍的前处理工艺, 效果明显, 不损伤纤维。

使用方法: (以稀释成25~30%有效物计)

涤纶及其混纺织物练染同浴工艺:

y-1280用量1~3g/l, 高温匀染剂1~3g/l, 冰醋酸0.5~1.0ml/l, 染料x克, 浴比1:10~12, 升温至130, 保温20~30分钟。

丝\\毛织物去油垢处理工艺:

对油污较重的不耐强碱的丝绸或毛织物的一般处理工艺为: y-1280用量0.5~2g/l, 浴比1:10~30, pH值8左右, 温度95~98, 时间20~40分钟。具体工艺请用户通过试样后酌情调整。

包装: 125 kg/桶, 密封贮存, 常温下保存期为12个月。

贮存: 密闭贮存于阴凉干燥处

郑重声明:

此处所提供的资料和数据供参考, 然而确定适用的场合和目的是用户自己的责任。若有出入或有任何牵涉到专利权之法律责任, 本公司恕不负责。

对于本公司产品将被应用的任何场合, 客户必须通过全面的试验自行确定相宜工艺与用量。

本产品的型号是Y-1280, 产品规格是液体, 用途、使用范围是去除不耐碱的丝、毛织物上的油渍的前处理工艺, 品牌是YB, 包装规格是125Kg/桶