

温湿度计/露点计 (AZ8736/874)

产品名称	温湿度计/露点计 (AZ8736/874)
公司名称	重庆裕捷科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:台湾衡欣 型号:AZ8736/874 类型:数字式温湿度计
公司地址	重庆市江北区北城天街46号1幢25-12
联系电话	023-67879839 13708362925

产品详情

品牌	台湾衡欣	型号	AZ8736/874
类型	数字式温湿度计		

简介：品名:温湿度计/露点计 型号:az8736/8746 数量：大量 特点：读数锁定,记录最大最小值 带背光显示 记忆99笔资料,显示时间内建红外线发射,可与az列表机进行联机打印.

测量项目：温度t1，湿度，露点，外接温度t2，湿球温度 同时显示三组数据：湿度/t1,t2, 或湿度t1-t2,或湿度/露点和湿球温度，或湿度/ t2(外置传感器) 并且露点，-----

采用原装进口瑞士高级湿度探头 温度单位可转换 / ，可显示t1-t2二组温度差。

自动关机装置。低电压显示。 可选购湿度标准校准盐灌：hr33，hr75 独特设计，可保护传感器

rs232信号输出,可无线传输到电脑 外置k型热电偶测量 特性：测量范围 温度t1：-20~+50 (-4~+122)

湿度：0~100%rh 湿球温度dp：-21.6~50.0 (-6.9~122) 露点wb：-78.7~50.0 (-109.7~122)

外置温度t2：-20~+70 (-4~+158) 外置单组k型热电偶:-200~1370 (az8736) 外置双组k型热电偶:

-200~1370 (az8746) 分辨率 温度t1：0.1 / 湿度：0.1%rh 湿球温度：0.1 / 露点：0.1 /

外置温度t2：0.1 /0.1 准确度 温度：±0.6 湿度：±2~3%rh 显示

液晶显示器，同时显示多组数据值。反应时间 60秒 操作环境 0-80%rh,0-50 尺寸 24.7(h) x 48.4(w) x

178.5mm(l) t2：导线长116cm，把柄:15cm(包括探针) 重量 重260克 供电电源 2*aaa电池 附件

携带盒，电池,使用说明书。 选购件 湿度标准盐灌：hr33，hr75，t2传感器：vz87p6,rs232软件及连线