

提供 200#溶剂油 一级品溶剂油

产品名称	提供 200#溶剂油 一级品溶剂油
公司名称	上海熙彩实业有限公司
价格	面议
规格参数	生产厂家:上海 () 品级:一级品 型号:200#
公司地址	青浦区胜利路588号3幢一层I区107室
联系电话	18621678665

产品详情

200 # 溶剂油主要用在油漆工业溶剂。200#溶剂油也叫石脑油，实际上是粗汽油。（没经过调制），200#溶剂油用作油漆工业溶剂和稀释剂。产品特点：溶剂主要用作化工溶剂，它有良好的溶解性能，该产品不含四乙基铝，硫含量少，本产品易挥发，易燃，易爆。对油、脂溶解力强，安定性好，产品为无色，透明液体，长期贮存不变。物性：初馏点：190-245 密度：0.893外观：无色透明，用途：用作油漆工业溶剂和稀释剂。溶剂主要用作化工溶剂，它有良好的溶解性能，易挥发，易燃、易爆。对油、脂溶解力强。

拔出常压装置石脑油和直柴的部分馏分，控制馏程在140~200 之间，即可达到直接生产200#溶剂油。

150#溶剂油的主要成分为叁甲苯，以下为叁甲苯的性质，供参考：

第一部分：化学品名称
化学品中文名称：1,2,3-三甲基苯
化学品英文名称：1,2,3-trimethylbenzene

中文名称2：三甲苯
英文名称2：

技术说明书编码：111
cas no.：526-73-8
分子式：c9h12
分子量：

120.19第二部分：成分/组成信息有害物成分 含量 cas no.

1,2,3-三甲基苯 526-73-8外观与性状：无色液体。

ph：

熔点（ ）：-25.5沸点（ ）：176.1相对密度（水=1）：0.89相对蒸气密度（空气=1）：
4.15饱和蒸气压（kpa）：无资料燃烧热（kj/mol）：无资料临界温度（ ）：395临界压力（mpa）：
3.14辛醇/水分配系数的对数值：无资料闪点（ ）：48引燃温度（ ）：470baozha上限%（v/v）：
无资料baozha下限%（v/v）：无资料溶解性：
不溶于水，可混溶于乙醇、乙醚、苯、酮、四氯化碳、石油醚等。

主要用途：主要用作分析试剂。

本产品的生产厂家是上海（ ），品级是一级品，型号是200#，沸程类别是中沸点溶剂油，外观是桶装，密度是0.5（kg/m³），闪点是120（ ），按用途分是油墨溶剂油