

6#溶剂油 济南炼厂（ ）

产品名称	6#溶剂油 济南炼厂（ ）
公司名称	济南格瑞化工有限公司
价格	面议
规格参数	生产厂家:济南炼厂（ ） 品级:一级品 型号:6#
公司地址	山东 济南市历城区 佳园化工市场A7-12
联系电话	86-053188274992 18354125668

产品详情

溶剂油可分为三类：低沸点溶剂油，如6#抽提溶剂油，沸程为60-90 ；中沸点溶剂油，如橡胶溶剂

油，沸程为80-120 ；高沸点溶剂油，如油漆溶剂油，沸程为140-200 ，油墨溶剂油的干点可高达300 。一般情况下，60~90 称为抽提溶剂油，即人们常说的6#溶剂油；80~120 称为橡胶溶剂油，即人们常说的120#溶剂油；140~200 称为油漆溶剂油，即200#溶剂油。此外，还有油墨溶剂油、干洗溶剂油等。有时，馏程的切割各个企业也会有所不同。例如，6#溶剂油，有的厂家的馏程范围是60~75 ，通常我们称之为窄6#溶剂油，以示区别。根据生产实际，120#溶剂油的馏程往往会控制在90~120 之间。[1]

按化学结构分

溶剂油则可分为链烷烃，环烷烃和芳香烃三种。实际上除乙烷，甲苯和二甲苯等少数几种纯烃化合物溶剂油外，溶剂油都是各种结构烃类的混合物。从化学构成上，可以分为链烷烃、环烷烃和芳香烃等。通常所说的6#、120#、200#溶剂油，就是链烷烃。芳香烃指苯、甲苯、二甲苯等。[1]

按用途分

通常，可以分为主要用在抽出大豆油、菜籽油、花生油和骨油等动植物油脂的抽提溶剂油，用于橡胶、鞋胶、轮胎等领域的橡胶溶剂油，用于油漆、涂料工业的油漆溶剂油，等等。此外，还有洗涤溶剂油、油墨溶剂油等。根据国家标准gb 1922-2006即按其98%馏出温度或干点划分溶剂油，常见的牌号有：70#香花溶剂油，90#石油醚，120#橡胶溶剂油，190#洗涤剂油，200#油漆溶剂油，260#特种煤油型溶剂。此外还有6#抽提溶剂油，航空洗涤汽油，310#彩色油墨溶剂油。农用灭蝗溶剂油等。实际上市场销售的远不止这些，生产厂家可以根据用户需要，生产各种规格溶剂油。[2]

2具体用途

溶剂油的性质视其用途不同而有别，选择溶剂油应主要考虑其溶解性、挥发性、安全性。当然，根据其用途不同，其它的各项性能也不能忽略，有时甚至更重要。

溶剂油包括切取馏分和精制两个过程。切取馏分过程通常有以下三种途径：由常压塔直接切取；将相应的轻质直馏馏分再切割成适当的窄馏分；和将催化重整抽余油进行分馏。各种溶剂油馏分一般都需要经过精制加工。以改善色泽，提高安定性，除去腐蚀性物质和降低毒性等。常用的精制方法有碱洗，白土精制和加氢精制等。

溶剂油是烃的复杂混合物，极易燃烧和爆炸。所以从生产，贮运到使用，都必须严格注意防止火灾的发生。

溶剂油毒性的表示方法大致三种：

致死量（ ld ）：一般用来表示剧毒物质对动物生理作用强度的一种尺度。

致死浓度（ lc ）：用浓度表示急性中毒的一种尺度。

最大容许浓度（ mac ）：最大容许浓度通常用空气中蒸气容量的百万分率（ ppm 或 10^{-6} ）表示，这是溶剂毒性的粗略估计，因人而异，不是绝对的极限值。[3]

本产品的生产厂家是济南炼厂（ ），品级是一级品，型号是6#，沸程类别是中沸点溶剂油，外观是无色，密度是 0.676 （ kg/m^3 ），按用途分是橡胶溶剂油