

高压并联电容器BAM11/3-334-1W

产品名称	高压并联电容器BAM11/3-334-1W
公司名称	西安锦宏电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:BAM11/3-334-1W
公司地址	西安市雁塔区长安南路
联系电话	029-89352058 18192056705

产品详情

欢迎前来咨询，订购，联系人 余先生

电话 13519124299 qq 22358940

高压并联电容器 / high-voltage shunt capacitor

(温馨提示：为防止恶意竞价，本店铺所有产品所标价格均只作为零时参考价，不作为成交价，各位客户在确定购买前请咨询确认最终成交价格，没有确认价格前拍下，我公司一律作为无效订单处理)

结构

电容器主要由外壳和心子及出线套管组成，外壳用薄钢板或不锈钢板焊接制成，盖上焊有出线套管，两侧壁上均焊有供安装，吊运的吊攀，心子由元件、绝缘件组成。元件有用聚丙烯薄膜为介质与铝箔(极板)卷制而成或用聚丙烯薄膜和电容器纸为介质与铝箔卷制而成。

高电压并联电容器的内部联接一般为单相形式，用户需要时可提供三相产品。

部分高压并联电容器内部每个元件串有内熔丝，能及时切除个别击穿的元件，保证电容器整体的正常运行。

部分高压并联电容器内部装有放电器件，可使电容器断开电源后的剩余电压在10min内由 $2U_n$ 降至75v以下。根据购买方需要，可使装置在更短时间内减至更低电压。

主要技术性能

电容器的连续运行电压为 $1.00u_n$ ，且能在如下表所规定的稳态过电压下运行相应的时间。

能为电容器所耐受而不受到显著损伤的过电压值取决于持续时间、总的次数和电容器的温度。

下表中高于 $1.15u_n$ 的过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。

允许在由于过电压和高次谐波造成的有效值为额定电流的1.30倍的稳态过电流下运行。对于电容具有最大正偏差的电容器，稳态过电流允许达到额定电流的1.43倍。

电容偏差为： $-5\% \sim +10\%$ 。

损耗角正切值 $\tan\delta$ （在额定电压下，20℃时）

- a. 采用膜纸复合介质的产品不大于0.0012。
- b. 采用全膜介质的产品不大于0.0005(不含内熔丝)。
- c. 带内熔丝的电容器损耗角正切值、在定货时协商确定。

电容器分户内型和户外型，并有适合于湿热地区，高原地区及污秽地区等各种特殊环境用的产品。

产品技术性能符合gb3983-89、gb/t11024-2001《高低压并联电容器》国家标准及iec871-1(1987)要求。

序号 电压等级 型号 额定电压 u_n/kv 额定容量 $q_n/kvar$ 额定电容 $c_n/\mu f$ 相数

1	6kv	bwf/bff/bfm/bam6.6/	3-30-1w	6.6/	3 30	6.58	1
2		bwf/bff/bfm/bam6.6	3-50-1w	bwf/bff/bfm/bam6.6/	3 50	10.96	1
3		bwf/bff/bfm/bam6.6	3-100-1w	bwf/bff/bfm/bam6.6/	3 100	21.92	1
4		bwf/bff/bfm/bam6.6	3-200-1w	bwf/bff/bfm/bam6.6/	3 200	43.84	1
5		bwf/bff/bfm/bam6.6	3-300-1w	bwf/bff/bfm/bam6.6/	3 300	65.77	1
6		bwf/bff/bfm/bam6.3	3-18-1w	bwf/bff/bfm/bam6.3	18	1.44	1
7		bwf/bff/bfm/bam6.3	3-30-1w	bwf/bff/bfm/bam6.3	30	2.41	1
8		bwf/bff/bfm/bam6.3	3-50-1w	bwf/bff/bfm/bam6.3	50	4.01	1
9		bwf/bff/bfm/bam6.3	3-100-1w	bwf/bff/bfm/bam6.3	100	8.02	1
10		bwf/bff/bfm/bam6.3	3-200-1w	bwf/bff/bfm/bam6.3	200	16.04	1

11	bwf/bff/bfm/bam6.3	3-300-1w	bwf/bff/bfm/bam6.3	300	24.06	1
12	bwf/bff/bfm/bam10kv		bwf/bff/bfm/bam10.5	3-18-1w	10.5	18 0.52 1
13	bwf/bff/bfm/bam10.5	3-30-1w	bwf/bff/bfm/bam10.5	30	0.87	1
14	bwf/bff/bfm/bam10.5	3-50-1w	bwf/bff/bfm/bam10.5	50	1.44	1
15	bwf/bff/bfm/bam10.5	3-100-1w	bwf/bff/bfm/bam10.5	100	2.89	1
16	bwf/bff/bfm/bam10.5	3-200-1w	bwf/bff/bfm/bam10.5	200	5.78	1
17	bwf/bff/bfm/bam10.5	3-300-1w	bwf/bff/bfm/bam10.5	300	8.66	1
18	bwf/bff/bfm/bam11/3-16-1w	11/	3 16	1.26	1	
19	bwf/bff/bfm/bam11/3-25-1w	11/	3 25	1.97	1	
20	bwf/bff/bfm/bam11/3-30-1w	11/	3 30	2.37	1	
21	bwf/bff/bfm/bam11/3-50-1w	11/	3 50	3.95	1	
22	bwf/bff/bfm/bam11/3-100-1w	11/	3 100	7.89	1	
23	bwf/bff/bfm/bam11/3-150-1w	11/	3 150	11.84	1	
24	bwf/bff/bfm/bam11/3-200-1w	11/	3 200	15.78	1	
25	bwf/bff/bfm/bam11/3-300-1w	11/	3 300	23.68	1	
26	bwf/bff/bfm/bam11/3-334-1w	11/	3 334	26.36	1	

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是BAM11/3-334-1W，额定电压是BAM11/3-334-1W（V），额定频率是BAM11/3-334-1W（hz），介电强度是BAM11/3-334-1W（V），整机功耗是BAM11/3-334-1W（W），产品认证是CCC，1是1