

亿威GGr15轴承钢_GGr15钢材硬度_GGr15圆钢价格

产品名称	亿威GGr15轴承钢_GGr15钢材硬度_GGr15圆钢价格
公司名称	宁波亿威物资有限公司
价格	面议
规格参数	材质:GGr15 产地/厂家:国产, 进口 加工工艺:标准
公司地址	宁波市鄞州区 中河街道凤起路鄞州钢材市场4号门
联系电话	86-057488125378/88125373/88125372 13685831588

产品详情

ggr15钢是一种合金含量较少、具有良好性能、应用最广泛的高碳铬轴承钢。经过淬火加回火后具有较高的硬度、均匀的组织、良好的耐磨性、高的接触疲劳性能。该钢冷加工塑性中等，切削性能一般，焊接性能差，对形成白点敏感性能大，有回火脆性。实际就是gr15。ggr15轴承钢执行标准
中国gb/t18254-2002 日本jis g4805:1991 美国astm a295:1998 统一数字代号:b00150

ggr15轴承钢化学成分 c : 0.95-1.05 ; mn : 0.20-0.40 ; si : 0.15-0.35 ; s : 0.020
p: 0.027 ; cr:1.30-1.65 ; mo: 0.10 ; ni: 0.30 ; cu: 0.25 ; ni+cu 0.50 ggr15为铬含量为1.5%的滚动轴承钢
; ggr15退火后的金相组织是c化物+珠光体，接着拿去淬火，淬火后是c化物+针状马氏体，接着又拿去低温回火，回火后是c化物+板条状马氏体 gcr15是一种最常用的高铬轴承钢，具有高的淬透性，热处理后可获得高而均匀的硬度。耐磨性优于gcr9，接触疲劳强度高，有良好的尺寸稳定性和抗蚀性，冷变形塑性中等，切削性一般，焊接性差，对白点形成敏感，有第一类回火脆性。在滚珠轴承制造中，用以杂质壁厚12mm.外径<250mm的h级至c级的轴承套，直径25.4-50.8mm的钢球；直径<22mm的滚子，此外也可用作承受大负荷.要求高耐磨性.高弹性极限.高接触疲劳强度的其他机械零件及各种精密量具冷冲模等。如机床的滚珠丝杆，涡轮喷气发动机喷嘴的喷口、柱塞、活门、衬套等。

单位名称：宁波亿威物资有限公司

联系人：唐先生

电话：0574-88125378

传真：0574-88125379

手机：13685831588

本产品的材质是GGr15，产地/厂家是国产，进口，加工工艺是标准，用途是可用作承受大负荷.要求高耐
磨性.高弹性极限.高接触疲劳强度的其他机械零件及各种精密量具冷冲模等，仓库是杭州，上海，宁波，
规格是齐全（mm），供应是板材切割，圆钢零割仓储