

风量探头(SwemaFlow65)

产品名称	风量探头(SwemaFlow65)
公司名称	重庆裕捷科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SWEMA 型号:SwemaFlow65 类型:套帽式风量计
公司地址	重庆市江北区北城天街46号1幢25-12
联系电话	023-67879839 13708362925

产品详情

品牌	SWEMA	型号	SwemaFlow65
类型	套帽式风量计	测量范围	2...65 l/s(7...230 m3/h)
测量对象	回风口的风量	测量精度	± 3%读数值,最小误差: ± 1 l/s
分辨率	0.1	风速	2...65 l/s (m/s)
尺寸	200x200 (mm)	重量	1.3 (kg)

swemaflow

65是一款专门为回风口的风量测量开发的风量探头。如果配上恰当的测量罩，它也能测量送风量。

它的测量原理依旧是热线网，swema 3000将对测量数据进行存储和分析。

技术参数:风量范围: 2...65 l/s(7...230 m3/h)精度: ± 3%读数值,最小误差: ± 1 l/s(18...30 ° c)
± 6%读数值,最小误差: ± 1 l/s(其他温度)温度范围: -10...+50 ° c精度: ± 0.3 ° c (在室温下)前端尺寸:200x200 mm重量:1.3kg使用时间: 2...8小时充电时间: 约3小时

相关订货号:761.280swemaflow 65 包括充电器,专用箱,校准证明459.096可折叠330x330x560 (高) mm专测送风用风量罩762.330可折叠300x300x100 (高) mm专测回风用风量罩

产品描述：是一种快速和精确的风量测量罩。在排气系统中，它测量的排气量的范围是从 2 到 65 l/s。
产品特点：高科技风量测量仪表 swemaflow65 是快速精确的风量测量罩。风量测量范围是从 2 到 65 l/s (7-233m3/h)。您无需考虑风口形状和大小,swema公司所研制的独特的热线网技术将保证极高的测量精度。
技术指标：清晰的数字式显示，可以直接读出保留一位小数的风量。不用考虑观测角度，就可以方便的看到数字显示。通过按钮，你可以容易的选择不同单位l/s 或 m3/h的显示。同时按住两个按钮，仪表就会有夜光照明。
屏幕是放置在靠近把手的地方，以确保平衡并且便于观察。同时这样设计，swemaflow 233

也会有较好的密封。 技术数据: 气流: 2-65 l/s, 7-233 m³/h 测量手段: 集中热线网 180 cm² 可调杆长度: 45...80 cm 测量口 (内径) 19x20cm 高 33 cm 重 1.75 kg 总重 (761.960) 5.35 kg 电池: 可充电 镍氢电池 4小时连续工作 充电时间 : 1.5 小时 精确度: 新仪表: 仪表精确度包括模糊刻度 (m1) $\pm 4\%$ 读数值, 最小误差 1 l/s