

浊度计 欧宇 在线浊度仪

产品名称	浊度计 欧宇 在线浊度仪
公司名称	重庆欧宇科技有限公司
价格	1.00/套
规格参数	品牌:欧宇 型号:ZD-890 类型:在线浊度仪
公司地址	重庆市九龙坡区杨家坪前进支路1号13F09
联系电话	86 023 61559277 15111948844

产品详情

品牌	欧宇	型号	ZD-890
类型	在线浊度仪	测量范围	0-500NTU、0-1000NTU、0-2000NTU
显示方式	液晶显示屏，中文菜单	电源电压	AC220V ± 10%，50Hz (V)
重量	约0.5 (kg)		

zd-890中文在线浊度计，采用标准的红外散射光检测技术在线测量污水浊度。仪表能够自动补偿电压波动、器件老化、温度变化以及污泥颜色的变化，提供长期可靠的测量结果。此外，传感器带超声波自清洗功能，可以实现仪表的自动定时清洗。

技术指标波长范围：810 ± 5nm 计量标准：iso7027-84 定标试剂：国家环保局标液 测量范围：0-500ntu、0-1000ntu、0-2000ntu 线性系数：0.985 准确度：2% 光源：红外发光二极管 (led) 检测方式：光散射检测 检测器：集成光电检测器 测量显示周期：60秒 输出信号：0~10v，4~20ma 继电器联动信号传输距离：<30m 传感头尺寸：直径45mm，长度140mm 安装方式：直接投入测量式

读数显示：128 × 64液晶显示屏，中文菜单 读数方式：ntu直读 电源：ac220v ± 10%，50hz；主机尺寸：17 × 11 × 13.5 (cm) 主机重量：约500克 使用温度：3~40 保存温度：-20~50 使用湿度：<90% (50 时) 主要特点标准90度散射光测量技术，提供可靠测量结果；自动补偿电压波动、器件老化、温度变化以及污泥颜色的变化；超声波自清洗功能，基本免维护；中文菜单和简便的按键操作；具有气泡消除系统；浸没式、流通式等多种安装方式，适合各种应用场合；数字化传感器，双通道输入，即插即用；故障自诊断功能。