# 双通道在线溶解氧仪 欧宇

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 双通道在线溶解氧仪 欧宇 |
| 公司名称 | 重庆欧宇科技有限公司 |
| 价格 | 1.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:欧宇<br>型号:RY-830IX<br>类型:在线式溶氧仪 |
| 公司地址 | 重庆市九龙坡区杨家坪前进支路1号13F09 |
| 联系电话 | 86 023 61559277 15111948844 |

# 产品详情

| | | | |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 欧宇 | 型号 | RY-830IX |
| 类型 | 在线式溶氧仪 | 测量范围 | 0～100.0 ug/L；0～20.00 mg/L（自动切换）；0～60 °C； |
| 精确度 | ：±1.0%FS；mg/L：±0.5 %FS，温度：±0.5°C； | 分辨率 | 0.1 ug/L，0.01 mg/L，0.1°C |
| 尺寸 | 二次表：146（长）*146（宽）*108（深）*mm；开孔尺寸：138*138mm（mm） | | |

oxy5401-ix双通道在线溶解氧仪可以同时接两支溶氧电极，相当于两台溶解氧仪。可以配t401极谱式电极，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。

| | |
|---|---|
| 技术指标1、中文液晶显示，中文菜单式操作；2、测量范围：0～100.0 ug/l；0～20.00 mg/l（自动切换）；0～60°C； 分辨度：0.1 ug/l，0.01 mg/l， 0.1°C；3、整机基本误差：ug/l：±1.0%fs；mg/l：±0.5%fs， 温度：±0.5°C；4、整机示值重复性：±0.5%fs；5、整机示值稳定性：±1.0%fs；6、自动温度补偿范围：0～60°C，25°C为基准；7、响应时间：<60秒（终值的98%，25°C） 37°C：98%终值<20秒；8、两通道之间相互独立，互不干扰。9、两通道溶解氧同时测量，同屏显示，不用切换显示；10、输出电流误差：≤±1.0%fs；11、隔离输出：0～10 | 15、重量：二次表：0.8kg；16、工作条件：环境温度：0～60°C 相对湿度：<85%；17、进出水连接管道：硬管或软管，外径有ø 8、 ø 10、 ø 12三种规格。ppb级必须配硬管ø 10便于焊接，密闭。主要特点两通道之间相互独立，互不干扰。中文液晶显示，中文菜单式操作。微机化：采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。直流+脉冲式极化电压：大大增强了在低浓度测量时的稳定性。先进的数据处理方法：成百倍的降低了膜 |

| | |
|---|---|
| ma（负载电阻<1.5kω）；4～20<br>ma（负载电阻<750ω）；12、数据连续掉电保存时间：10年；12、13、电源：220v±10%<br>50±1hz；可选配dc24±2.4v,1a供电<br>；请订货时指明，不指明按ac220v供电 ；14、外形尺寸：二次表：146（长）*146（宽）*108（深）*mm；开孔尺寸：138*138mm标准配置：ry-830ix二次表一台，t401ppm溶氧电极两支<br><br>放大图片 | 的形变、温度和流量变化对测量值的影响。响应迅速、零点稳定、漂移小。预制的长寿命渗透膜，易于更换。防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。电磁兼容性(emc/rfi)设计：按欧洲标准en50081/50082设计制造。四种标定方式隔离的4～20 ma电流输出；电流对应溶氧值的输出上、下限可任意设定。手动电流源：方便记录及检测装置的测试。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。密码管理：参数设置和维护均有密码保护。定货指南：1、微量氧配t401ppb溶氧电极，其它配t401ppm溶氧电极。2、电极电缆线的长度，不作说明按5m配。3、二次仪表的安装方式，不作说明按开孔式配。4、供电电源，不指明按ac220v配。 |