

# 港口专用工业滑升门卷帘门

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 港口专用工业滑升门卷帘门                  |
| 公司名称 | 青岛盛瑞祥工业设备有限公司                 |
| 价格   | 面议                            |
| 规格参数 | 产品类别:整套门<br>品牌:SRX<br>材质:复合材质 |
| 公司地址 | 中国 山东 青岛市 重庆中路412号            |
| 联系电话 | 86 0532 89886388 13506488628  |

## 产品详情

### 产品描述

青岛盛瑞祥工业设备有限公司拥有最专业的设计、安装队伍和组织管理经验，为多家韩资、日资汽车配件生产企业设计开发了大量线棒工作台流水线项目、全电动移动式登车桥项目，国家大型核电工场的整体货架仓库配套项目，大型欧美企业的轻型起重机项目，升降平台在国家鸟巢，及青岛颐中体育馆落户等项目。多年的生产和配套经验告诉我们，只有以与客户秉承一心为客户负责的原则和态度去服务客户，才能得到客户的认可，才能在经济危机的大潮中依然坚挺的游刃于客户中间。

青岛盛瑞祥工业设备有限公司是一家集仓储整理设备和物流搬运设备开发、设计、生产、系统集成、咨询服务于一体的专业公司。公司拥有先进、科学的规划理念和多年的专业设备制造经验，致力于企业仓储系统和物流运输系统规划与设计、集成和推广，向企业提供最全套的仓储整理方案和工厂内部物流运输的实施、解决方案。

#### (一) 产品说明描述：

盛瑞祥提供的持久耐磨的门封为您减少能源耗支同时有效改善工作环境。门封采用薄型设计简洁的电镀锌板衬垫，其持久耐用性能无疑远优于传统的木质衬垫。另外，独特的减压设计有效减少货台门封与货车之间的磨擦，延长门封面料的使用寿命。

#### (二) 技术描述：

## 1、提供严实的密封环境

最大压缩密度高达70%的高性能海绵。

## 2、可调整的门帘

可灵活适应各类货车的不同高度要求。

## 3、性能优异的密封

在有效减少能源损耗的同时，保证您的人身和财产安全。

## 4、电镀钢板衬垫

杜绝以往木质衬垫可能遭遇的扭曲变形、易腐烂和易受腐蚀的潜在问题。

## 5、耐磨的百页褶

分布在两侧和上方，提供额外的耐磨损保护，有效延长门封使用寿命。

## 6、更小的压力和磨擦

独特的薄型内衬有效减少压力和磨擦，延长门封的使用寿命。

## 7、强化优质性能

织物固定使用螺钉和金属扣眼，始终保证空气均匀的溢出。

## 8、警示条

采用反光性能的警示条，具有更好的安全性。

## 9、高度不同的百页褶

高度不同的百页褶可以提供额外的保护以延长门封的使用寿命。

## 10、更优化的安全保障

请配合使用仕科门业出品的卸货平台或其它各类泊存产品。

## 11、锥形的衬垫

更适合于斜面坡道上的车辆靠近

外观：高强度氧化铝合金门框120×130mm，银白色，符合6063-t6标准，冷扎钢板静电喷涂门框140×150mm，冷扎板静电喷涂门罩。动力性能：德国sew刹车制动马达，功率0.75-1.5kw,电源220v/380v，制动电压220v。控制系统：进口微电脑变频控制电箱（三菱cpu）。控制电压：安全低压24vdc。开启速度：开启0.8-1.5m/秒/关闭0.6-1.2m/秒(变频可调速)。门帘材料：进口高密度聚脂纤维表面镀膜处理，厚度0.8mm-1.5mm，颜色各种选择。拉伸强度: 5700/5100n/5cm，撕裂强度900/80n。防火级别：德国标准mzd/nbl难燃。使用温度：-10 +70 /超耐寒区域-40。透明视窗：进口pvc透明水晶软板，

厚度1.5mm，长方形或椭圆形。抗风材料：铝合金抗风肋条，分段连接，更换方便。抗风能力：9m/s（50pa标准3×3）。密封性能：门帘底部u型气囊布兜可与不平整地面严密贴合，门框双侧密封毛条防尘、防虫。安全配置：标准红外线光电保护，压力气囊，警示灯，防撞柱，停电手动摇杆。

本产品的产品类别是整套门，品牌是SRX，材质是复合材质，复合材质是高分子材料，开关类型是电动，制作工艺是模压，特殊用途是卷帘，使用范围是仓储，质量等级是特等，安全等级是A级，摆锤冲击量是1000（kJ/m<sup>2</sup>），抗风压性能是好，抗压强度是好，拉伸屈服强度是1000（Mpa），弯曲弹性模量是1000（Mpa），水密性是好，硬度是好，风格是简约，颜色是任选，产地是其他，加工定制是是，是否外贸是是，门框最大尺寸是5000\*5000（cm），门框板材厚度是300\*250（mm）