

卷帘门 抗风门 大型工业门

产品名称	卷帘门 抗风门 大型工业门
公司名称	天津腾畅电动门有限公司
价格	.00/件
规格参数	产品类别:整套门 品牌:XF 材质:金属
公司地址	天津市津南区津南经济开发区（西区）香港街3号7号楼101-7（注册地址）
联系电话	13502063434

产品详情

天津腾畅电动卷帘门是一家集研制、生产加工、销售安装于一体的专业门窗厂家，具有开发、设计、生产、销售及安装，服务的综合配套能力。本厂本着信誉第一、用户至上的原则，以低廉的市场价格，优质的产品品质及售后服务****，产品发往全国各地。抗风门属于新一代的产品，材质过硬，不管风大不大，它都不容易受到摧毁。

一、工业抗风门特点

- 1、强硬高凸条形的帘子
- 2、带密封条的铝合金底部轨道
- 3、防止湿气，灰尘渗入，因此减少腐蚀的可能性
- 4、可解决门底在斜坡地面的问题

二、抗风门外形与卷帘门无异，故而抗风门又被称作抗风卷帘门及抗风钩卷门，不管是强风地区还是普通区域使用都是比较多的。就相当于其在无锡卷帘门的基础上增加了抗风的功能。抗风门的特性：材质为高强度镀锌板；强硬高凸条形的帘子；带密封条的铝合金底部轨道；防止湿气，灰尘渗入，因此减少腐蚀的可能性；可解决门底在斜坡地面的问题。优点：安装快捷，组装方便，用r双片连接无需附件封口，没有卡门后遗症；可采取中装、内装、外装，利用门洞顶上空间；可电动、手动、遥控多种方式；彻底解决有斜坡或转角安装比较有难度的场地。

三、抗风卷帘门是针对我国沿海台风地区、内陆风沙较大地区专门设计的高强度抗风门，抗风门板采用

高强度彩钢镀锌钢板一次性冷轧而成，具有抗台风、防撬、防雨、防潮、防寒、防晒、防风沙、隔噪音等功能，适用于任何建筑领域。

主要特点：

- 1.经久耐用：门板采用彩钢镀锌钢板滚压成型，有138×30、125×20等多种规格；帘片与帘片连接部门圆弧较大，抗风扭力强，经久耐用。
- 2.抗腐蚀性：防止湿气、灰尘的渗入，因此减少腐蚀的可能性。
- 3.顺畅开关：特有无耳连接，定位方便，开、关始终顺畅，不会发生倾斜及阻塞。
- 4.抗风性强：门帘的两端均安装抗风钩，在风压较大的情况下，此时风力转化为门帘对抗风钩的拉力，从而增强门的抗风能力。

注意事项：

- 1、使用方法正确：在使用中，动作要尽可能的轻开轻关，不要用力过大过猛；电动伸缩门的开启时，发现有阻碍，应先排除故障。内开内倾窗、折叠电动伸缩门等高档电动伸缩门要严格按说明操作。
- 2、经常清洗：经常清洗，保持表面的清洁，在擦洗时尽量选择软质的纱布或棉丝等，以免划坏电动伸缩门的表面。在有污渍和脏物时，可用清水、酒精或中性洗涤剂、进行清洗
- 3、防腐蚀：尽量避免酸性、碱性化学物品接触铝合金电动伸缩门表面。
- 4、五金件保养：经常检查电动伸缩门的各类五金配件，如发现有损坏现象时及时进行修理或更换，五金件用久了，可涂少许的火蜡油或者滴些机油，减少摩擦力，保持电动伸缩门的开启关闭轻松灵活。电动伸缩门的密封毛条和玻璃胶条是密封保温的关键两个部件，如有老化松脱的情况，应该及时更换。

关于天津腾畅电动卷帘门我司专业提供卷帘门、电动门，是一家集研发、生产、安装及售后服务于一体的企业。专业生产型材门、防火门、道闸、保温卷帘门、防爆卷帘门、抗风卷帘门、车库翻板门、钢制卷帘门、自动门、伸缩门、推拉门、工业门、钢质防火门等十几个品种等系列产品。我司年生产能力1000平方米。本厂以"高新技术开拓市场，**质量赢得市场，优质服务巩固市场"为宗旨。注重高科技投入，不断完善产品开发、生产、测试、质控、销售服务为一条龙的科研服务。我司汇聚了一批专业工程技术人员，培养了一批熟练的技工，员工具有丰富的安装经验，拥有国内较**的生产设备，采用**的生产工艺，产品造型美观大方，新颖独特，价位合理，安全实用。

本产品的产品类别是整套门，品牌是XF，材质是金属，金属材质是冷轧钢板，开关类型是电动，制作工艺是模压，特殊用途是卷帘，使用范围是商铺，质量等级是优质，安全等级是A级，摆锤冲击量是12（kJ/m²），抗风压性能是1000，抗压强度是强，拉伸屈服强度是12（Mpa），弯曲弹性模量是10（Mpa），水密性是好，硬度是强，风格是现代，颜色是可选，产地是江苏，外贸类型是出口，加工定制是是，是否外贸是是，门框*大尺寸是9000（cm），尺寸是可定制，特性是抗风卷帘