

## 带电源线无纺布加热片与发热片，根据客户需求可以定制

产品名称	带电源线无纺布加热片与发热片，根据客户需求可以定制
公司名称	中山市辰宇电热制品有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:辰宇电热制品 型号:五指无纺布发热片
公司地址	中山市火炬开发区沙边路18号第一层B-8卡商铺
联系电话	86-076088293352

### 产品详情

无纺布发热片是将发热线粘贴在两张无纺布或毛毡间的一种加热垫元件。该产品厚度只有3至5mm，面积从10 cm<sup>2</sup>至4.0m<sup>2</sup>，工作功率从0.5瓦至几百瓦，最高工作温度达150℃。它具有轻便、设计和安装简捷、使用安全卫生、面传热均匀、寿命长、价格低廉、可根据被加热面的形状进行随意、方便的设计等独特优点，是设计各种低温面状加热应用场合的理想加热元件，被广泛应用于居室内、汽车座垫、保健类、食品加热、种植养殖保温等领域当中

#### 技术特征：

1.适用于各种低温场合的面状加热，可根据加热面方便地做成各种形状，设计方便，价格低廉。

2.安装方便，使用安全卫生，面传热均匀。 3.功率可分区，可带温控器。 4.防水防潮，寿命长。 5.符合防爆要求。应用场合：

1.汽车加热垫、居室内加热，床上加热等。 2.是设计中低温面状加热和保温应用场合的理想加热元件，广泛应用于农用、工业及商业用的机器、设备、装置中，如烘干机，孵化器，保温房，广告除雾加热器，等等。性能指标： 1.功率密度：105 pvc发热线： 12 w/m。硅胶发热线： 30 w/m

。 2.最高工作温度：105 pvc发热线： 90℃。硅胶发热线： 150℃。 3.

常态绝缘电阻： 100mΩ。 4.浸水耐压：1800v/1min,或2200v/5s。 5.泄漏电流： 0.12ma。

6.功率偏差范围：±5%。

## 公司介绍：

中山市辰宇电热制品有限公司是碳纤维电热线、铁弗龙发热线、玻纤编织发热线、铜网编织发热线、pvc碳纤维发热线、无磁波电热线、硅（矽）胶电热线、pe发热线、双层电热线、远红外碳纤维电热线、铝箔电热片、无纺布电热片、手套电热片、按摩器发热片、腰带发热片、坐垫电热片、双温双控加热片、电热毯电热片、服装发热片、马桶发热片等产品专业生产加工的公司，拥有完整、科学的质量管理体系，并且公司具有巨大工程开发设计高科技人才，设计软件为cad,2d图面，proe，3d仿真设计效果。中山市辰宇电热制品有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈。

联系人：刘先生      联系电话：13726069039

本产品的加工定制是是，品牌是辰宇电热制品，型号是五指无纺布发热片，材质是电源线,无纺布,发热丝，常温电阻是-460（ $\Omega$ ），最大电压是-12~72（V），厚度是-2~5（mm），主要用途是-电动车/摩托车/观光游览车加热手套，产品认证是ISO，适用范围是-电动车/摩托车/观光游览车等电带动的车辆