

CTS-9008 陶瓷绝缘子超声探伤仪,汕超CTS-9008数字式超声波探伤仪

产品名称	CTS-9008 陶瓷绝缘子超声探伤仪,汕超CTS-9008 数字式超声波探伤仪
公司名称	深圳市欧亚精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:数字式探伤仪 品牌:汕超
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场1号0908室
联系电话	86 0755 23501616 13538187378

产品详情

汕超cts-9008型陶瓷绝缘子超声探伤仪,cts-9008数字式超声波探伤仪

cts-9008陶瓷绝缘子超声探伤仪是汕超自主开发研制，针对电力行业中高压支柱瓷绝缘子及瓷套检测的专用数字式超声波探伤仪。

cts-9008 型陶瓷绝缘子数字超声探伤仪产品特点：

超高速、高保真的信号处理技术。实时采样频率160mhz。宽频、低噪声放大器。国内独家采用高亮度、高分辨（640×480）、超大屏幕tft彩色液晶显示屏。实时内核操作系统。卓越的探伤性能指标和高可靠性的设计。专业开发支柱瓷绝缘子及瓷套内外壁超声波探伤专家系统，满足用户的检测要求。仪器抗电磁干扰，适合电力系统现场的探伤环境。20个快捷通道，预置支柱瓷绝缘子及瓷套内外壁超声波探伤所需的各项参数、曲线，用户无需自己设置探伤参数及制作曲线，现场无需携带试棒，可直接调用进行探伤。为支柱瓷绝缘子及瓷套内外壁超声波探伤专门设计的中英文菜单界面和薄膜按键面板，简洁直观，操作极其方便，易学易用，两次按键即可开始探伤，探伤参数、检测结果一览无遗，工作效率大大提高，最大程度减轻探伤人员的操作负担。配置自主研发、生产的支柱瓷绝缘子及瓷套内外壁超声波探伤专用探头；汇集50多年的仪器、探头制作工艺和经验，提供更可靠、更准确的探伤组合和完整解决方案。高可靠数据保护，确存储数据不丢失，仪器可直接打印探伤报告。高速usb接口，用于仪器与计算机的高速数据传递，同时保留串口，照顾你的使用习惯。大容量、环保锂电池，为仪器的长时间工作提供保障，电池通过ce等安全论证

cts-9008 陶瓷绝缘子数字超声探伤仪技术参数：

工作频率
增益控制
检测范围

0.5 ~ 20mhz
总增益110db，四档步进值：0.1、1.0
2.0 ~ 10000mm（钢纵波），连续可调

声速范围	500 ~ 15000m/s , 连续可调 (内置21种)
脉冲移位	-20 ~ 3000us
动态范围	32db
垂直线性误差	3%
水平线性误差	0.1%
分辨率	36db
灵敏度余量	60db (200mm- 2mm平底孔)
电噪声电平	10%
数据存储	可存1000套探伤报告
显示屏	高分辨率 (640 × 480) tft彩色液晶显 262144种颜色
电源	两种供电方式： 大容量锂电池，无记忆效应，连续工 220v交流电 (配电源适配器)
环境温度	-30 ~ 60
体积 (长 × 宽 × 高)	250mm × 186mm × 59mm
重量	约2kg

中国超声第一家"汕超"数字式超声波探伤仪系列产品：数字超声探伤仪 (彩色液晶)
cts-1008数字超声探伤仪 (彩色液晶) cts-1010数字超声探伤仪 (彩色液晶、增强型)
cts-9003plus数字超声探伤仪 (彩色液晶) cts-9003数字超声探伤仪 (el、彩色液晶可选)
cts-9002+数字超声探伤仪 (el显示) cts-9002plus数字超声探伤仪 (el显示) cts-9002数字超声探伤仪
(彩色液晶、增强型) cts-1002plus数字超声探伤仪 (彩色液晶) cts-1002数字超声探伤仪 (防水型)
cts-1003陶瓷绝缘子超声探伤仪(彩色液晶)cts-9008

非金属超声波检测仪cts-65

数字式涡流检测仪cts-608代理商联系方式：单位名称:深圳市欧亚精密仪器有限公司 联系人：王军朋先生
13538187378联系电话：0755-23501616 传真：0755-85258997 地址：深圳市宝安区沙井创新路广场1号0908

本产品的加工定制是否，类型是数字式探伤仪，品牌是汕超，型号是CTS-9008，测量范围是2.0 ~ 10000m
m，分辨率是CTS-9008，尺寸是250mm × 186mm × 59mm (mm)，重量是2 (kg)