

## [优惠供应畅销型]真彩显示全数字式超声波探伤仪

产品名称	[优惠供应畅销型]真彩显示全数字式超声波探伤仪
公司名称	扬州嘉阳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:超声波探伤仪 品牌:嘉美泰
公司地址	扬州市江都区邵伯镇南渡村
联系电话	18952509112 18168307579

### 产品详情

mut350b是一款真彩显示全数字式超声波探伤仪，它能够快速便捷、无损伤、精确地进行工件内部多种缺陷（裂纹、夹杂、气孔等）的检测、定位、评估和诊断。既用于实验室，也用于工程现场检测。本仪器广泛应用在各地特检院、建设工程质量检测站、锅炉压力容器制造、工程机械制造业、钢铁冶金业、钢结构制造、船舶制造、石油天然气装备制造等需要缺陷检测和质量控制的领域，也广泛应用于航空航天、铁路交通、锅炉压力容器等领域的在役安全检查与寿命评估。

本仪器特点：功能全、性价比高。

#### 功能特点

全中文操作键膜，简捷易懂。

全中文显示，主从式菜单，并设计有快捷按键和数码飞梭旋轮，操作便捷，技术领先。

全数字真彩色液晶显示器(tft)，可根据环境选择背景色和波形颜色，液晶亮度可自由设定。

高性能安保电池模块，便于拆装，可以脱机独立充电，大容量高性能锂离子电池模块使仪器连续工作时间延长到八小时以上；

仪器轻小便携，单手即可以把握，经久耐用，引导行业潮流。

#### 主要技术参数

检测范围：(0~6000)mm

工作频率：(0.5~15)mhz

声速范围：(1000~9999)m/s

动态范围： 32db

垂直线性误差： 3%

水平线性误差： 0.2%

分辨力：>36db(5p14)

灵敏度余量：62db(深200mm 2平底孔)

数字抑制：(0~80)%，不影响线性与增益

电噪声电平： 10%

探伤通道：50组探伤工作通道。

探头接口：q9-q9

探头类型：直探头、斜探头、双晶探头、穿透探头

闸门：进波门、失波门；单闸门读数、双闸门读数

报警：蜂鸣报警，led灯报警

电源：直流（dc）9v；锂电池连续工作6~8小时以上

外型尺寸：263×170×61(mm)

环境温度：(-10~50)

相对湿度：(20~95)%rh

注：以上指标是在探头频率为2.5mhz、检波方式为全波的情况下所测得的。

本产品的加工定制是是，类型是超声波探伤仪，品牌是嘉美泰，型号是350B，测量范围是(0~6000)mm，分辨率是36dB(5P14)，尺寸是263×170×61(mm)（mm），重量是2.8（kg）