优惠促销二手辉隆1300淋膜机

产品名称	优惠促销二手辉隆1300淋膜机
公司名称	厦门建润机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:辉隆 型号:EXC—1300/90挤复机 生产能力:200（kg/h）
公司地址	厦门市思明区厦禾路886号1909室
联系电话	13950077717

产品详情

辉隆exc—1300/90

挤出涂布复合/干式复合两用机

主要技术参数

1、 适用涂膜树脂: ldpe pp、eva等涂复级材料

2、 基材：无纺布、玻纤布、bopp、80—200g/㎡纸

第二基材：cpp、pet、ny、镀铝膜、pe、铝箔

3、 最大机械速度： 120m/min

4、 最大淋膜宽度：1300mm

5、 涂膜厚度：0.012~0.150mm

6、 涂膜厚度误差：±5%

7、 张力设定范围：10-150kg/全幅宽，恒张力

8、 最大挤出量：200kg/小时

9、 整机总功率：约120kw（干复时180kw）

10、 基材卷芯内径: φ76mm

11、 机器重量：约23000kg

12、 外观尺寸: 15000×8800×3500(mm) (长×宽×高)

13、 机身颜色：淡兰

机器配置（主要部分的说明）

一、放卷装置：

结构 1、双工位放卷架（翻转式）

2、轴承气胀式放卷轴

3、带裁刀自动接膜换卷

规格 1、放卷最大直径：φ800mm

2、纸芯：φ76mm

3、气胀轴最大承重量：600kg

4、张力控制精度：±0.2kg

5、磁粉离合器：2台5kg

6、自动张力控制器：2套

7、气胀式放料轴：2条

8、气敏式纠偏控制系统：1套（lpc型）

二、上胶部+烘箱

1、针对某些基材，涂复专门的ac助剂，可大大地增强其复合

牢度，可开发一系列结构产品）

2、进行干式复合时，换上相应网目的涂胶辊，可涂复溶剂型胶或水性胶

二、 辅助放卷装置（翻转式双工位结构）

放卷架（第二基材）：

1、 放卷最大直径：φ450mm

2、 张力范围：3-30kg

3、 张力精度：±0.2kg

4、　　磁粉离合器：2台—5kg

5、　　磁粉控制器：2　套

6、　　纸芯规格：φ76mm

7、　　气胀式放料轴：2条

三、　挤出复合装置

结构

1、　　三辊式淋膜复合机构，背压辊使复合胶辊受力均匀复合牢固。（仿日本武藏野机型）

2、　　剥离硅胶辊：复合产品易于从冷却辊剥离

3、　　弧形辊膜展平机构：能实现薄膜快速展开。

4、　　复合入料调节辊能有效克服膜料厚度不均等缺陷。

5、　　刀片切边机构。

6、　　复合出料引离辊。

7、　　复合辊由矢量变频电机驱动。

8、　　复合辊、收卷速度同步自动张力。

9、　　气缸缓冲浮动摆辊张力检出，精密定位器反馈。

10、　复合辊热水循环加热系统

（进行干式复合时，切换启动此系统）

规格

1、复合辊：φ508×1300mm　1条

2、硅胶辊：φ250×1300mm　1条

3、背压辊：φ180×1300mm　1条

4、剥离硅胶辊：φ130×1300mm　1条

5、4kw电机　1台

6、4kw矢量变频控制器　1台

7、旋转接头：（1.5寸2只；1寸4只） 6只

特点

1、 冷却辊采用镜面表面，能有效地消除复合过程中所产生的气泡，使剥离快捷，复合平滑。

2、 硅胶辊、复合冷却辊采用螺旋式冷却结构，冷却速度快，流延膜易于成形。

3、 满足流延产品不同厚度的要求，且保证厚薄均匀度一致。

四、 挤出机装置

结构

1、 台车式挤出机

2、 特殊支管式模头（台湾政钰） 一套

3、 自动加料装置 一台

4、 换网装置（液压式） 一套

5、 前后行走主机可升降调节

6、 螺筒连接区全部采用铸铝加热板

7、 大功率减速箱

8、 智能式数字式温控表自动控温

9、 螺筒加热区域，6区独立控制温度

10、 模头加热7区独立控温；

规格

1、模头有效宽度1400mm，支管式流道结构，淋膜最大宽度1300mm，结构范围内可调节淋膜宽度（600mm-1300mm）。膜唇间隙0-1.5mm,带宽度刻度尺。

加热器：板式加热器。

功率：大约30.5kw，模头加热控制区：7区。

材料：内表面流道镀硬铬

2、直径：φ90

3、长径比：33:1

4、37kw交流电机：1台

5、37kw变频器：1台

6、2.2kw行走电机：1台

特点

1、模头采用支管式流道结构，其关键部位，膜唇口有弹性调整方便，经电镀后精研加工而成，保证了淋膜均匀平整效果。

2、大长径比螺杆，使树脂熟化更彻底，收卷时不易卷边。

五、收卷装置:

结构

1、 卷取装置(双工位)不停机换卷（翻转式）

2、 驱动电机——力矩马达

3、 收卷轴气动压紧装置

4、 收卷直径: φ800mm

5、 纸芯规格：φ76mm

六、其它

1、 气动元件：全部采用进口元件

2、 气缸采用（台湾亚德克）

九、说明

1、 机器的外排风管道系统（含排风机），冷水机及冷却水池供给管道系统，压缩空气气源，试车用材料等由用户自备，机器生产方将提供机器总图，冷却水系统图及地基图

2、 如无特殊说明，机器颜色由制造方确定

3、 根据设计要求，我们保留更改某些结构（更先进）及参数权利，以便更好地为您提供服务。

本产品的品牌是辉隆，型号是EXC—1300/90挤复机，生产能力是200（kg/h），电动机功率是180（KW）

，外形尺寸是15.0×8.8×3.5（m），成型面积是2000（平方厘米），塑料机械类型是塑料挤出机，新旧程度是7成新，设备所在地是福建，设备生产产地是广东，产品数量是1