

冷阱、超低温冷阱、冷头、水汽深冷捕集泵

产品名称	冷阱、超低温冷阱、冷头、水汽深冷捕集泵
公司名称	北京长流科学仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 类型:低温冷冻机 品牌:polycooler
公司地址	北京市海淀区玉泉路东采石路5号1号楼2257室
联系电话	68213238

产品详情

冷阱、超低温冷阱、冷头、水汽深冷捕集泵是一种将所有蒸汽(气体除外)冷凝成液体或固体的装置。其主要目的是防止实验产生的蒸汽进入真空泵，在那里它们会凝结并污染真空泵。收集器还可以冷却表面或挡板，以防止油蒸汽从泵流入腔室。提高真空泵的工作效率冷阱温度较低，可将蒸汽直接凝结在冷阱内，大大提高真空泵的工作效率。

低温冷阱技术参数：

* 低至温度：-50

* 冷阱容积：2 L

* 冷阱尺寸：120 × 200mm

* 冷却方式：风冷式

* 仪器重量：35kg

* 电源要求：220V/50Hz/0.3kW

* 仪器整机尺寸：W250 × D430 × H360

低温冷阱产品特点：

- * 不锈钢冷阱，内壁光滑洁净，可选择特氟龙涂层
- * 极限温度低，提高了低沸点溶剂的回收率和有害气体的捕集效率。
- * 可在冷阱内壁直接冷却，或可选玻璃冷凝收集瓶。
- * 多种材质冷阱盖子可选，适应水性、酸性、有机溶剂气体
- * 配置冷凝液体排除阀门，便于收集或排放
- * 可作为低温槽、预冻槽、低温容器使用
- * 适合于旋转蒸发仪，离心浓缩仪配套使用

低温冷阱配件：

低温冷阱温馨提示：

- 1、设备验收后，由长流仪器专人指导安装调试。
- 2、设备验收日起提供一年的免费保修，终身维修。
- 3、在设备的质保期内，如有质量问题或质量缺陷，长流仪器给予免费更换配件，保证用户设备正常使用。
- 4、在设备投入使用前，请认真阅读产品使用说明书。