

高光光缆配件终端盒 2进8出光缆终端盒 室内光纤终端盒

产品名称	高光光缆配件终端盒 2进8出光缆终端盒 室内光纤终端盒
公司名称	湖北通达科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	重量:100 型号:光缆配件终端盒2进8出 允许抗拉强度:1000/3000
公司地址	中国 湖北 孝感 汉川市 城东开发区霍城大道108号
联系电话	86 712 2404111 13385292666

产品详情

工程用光缆，电缆，4--144芯

产品型号：gyxtw中心松套管光纤缆芯填充油膏轧纹钢带粘结pe护套夹带双平行钢丝pe护套	
技术特点：低损耗低色散结构紧凑良好的综合机械性能	
应用范围：适用于长途通信和局间通信	
敷设方式：架空管道直埋	
允许弯曲半径：敷设时20倍缆径 工作时10倍缆径	
允许拉力(n)：长期：800短期：2500	
允许侧压力(n/100mm):长期：800短期：2500	
使用条件：使用温度 ():-40 ~ +60	
光纤型号：62.5/125um 50/125um 9/125um g652 g655	
抗冲击力(g)：800 3次h=1m	光缆重量(kg/km)：80 ~ 130
光缆外径(mm)：8.3 ~ 11.2	光纤数量(芯)：2 ~ 12

本产品的重量是100，型号是光缆配件终端盒2进8出，允许抗拉强度是1000/3000，光纤芯数是4/24，适用范围是架空，品牌是烽火，光缆外径是8.