

黑色室外PE防晒铠装跳线

产品名称	黑色室外PE防晒铠装跳线
公司名称	深圳市毅宏光通信有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡九围勒竹角鸿都工业园七号厂房二楼
联系电话	2-0755-29087730-801 15999625015

产品详情

金属铠装室内软光缆 \varnothing 3.0 mm双芯规格书

金属铠装室内软光缆，是在光纤外面加一根微小的不锈钢软管作保护。与传统光缆相比，该光缆具有高抗压强度、抗拉强度高、防鼠咬、直径小、柔软易弯曲等特点，可使用于各种恶劣环境；该光缆可与标准3.0mm光纤连接器相匹配，用其加工成的铠装光纤跳线可象电缆

线一般轻松使用。

金属铠装室内软光缆结构示意图

规格说明：

紧包光纤：0.6mm紧包光纤*2

光纤颜色: 单模为:白色/黄色,多模为:蓝色/桔色

一般衰减: 单模: 1310 nm 0.35db/km;1550 nm 0.25db/km

多模: 850 nm 3.0db/km;1300 nm 1.0db/km

不锈钢软管：

材质：sus204

外径（d）：1.75 ± 0.05mm

内径(d): 1.25 ± 0.05mm

钢带宽度（w）：0.90 ± 0.05 mm

钢带厚度（t）：0.22 ± 0.02 mm

间隙(p)：0.25 ± 0.10 mm

抗压强度： 150kgf/100mm

芳纶:

规格: 1000dtex

数量: 钢管外4股

抗拉强度:长期 200n

短期 400n

塑胶护套：

材质：阻燃pvc、低烟无卤lszh护套、室内室外用高耐磨性pu护套(热塑性聚氨酯)或高阻燃ofnp

标准颜色：单模为蓝色,多模为灰色，也可根据客户要求定制颜色

壁厚：0.40 ± 0.05mm

外径：3.00 ± 0.10mm

产品特点：符合telcordia gr-326-core标准低插入损耗，高回波衰减，高稳定性重复插拔特性好，互换性好采用标准塑料零部件推拉式结构，安装取卸快速，高密度对接陶瓷插芯，pc，upc和apc研磨光缆可提供普通pvc,ofnp,nfnr（阻燃）lszh(低烟无卤) tpu（高强度耐磨）

插拔次数：大于1000次

upc规格：

类型	单模（最大值）	多模（最大值）
----	---------	---------

插入损耗	0.3db	0.3db
回波损耗	50db	35db
工作温度	-40 +80	-40 +80

apc规格：

类型	单模（最大值）
插入损耗	0.3db
回波损耗	60db
工作温度	-40 +80

订货信息：

sc/upc-sc/upc-sm-sx- 3.0-10m	
接头1#	sc
端面研磨	pc、upc、apc
接头2#	fc/sc/st/lc/mu/mtrj/mpo/d4/sma
端面研磨	pc、upc、apc
光纤类型	单模、多模
光缆芯数	单芯，双芯，四芯，八芯
光缆外径	子缆2.0mm，3.0mm
长度	l=1、2、3、4、5... m=meter 客户自定义