

## 2进2出 D型24芯 光缆接头盒 光缆接续盒 促销新款

产品名称	2进2出 D型24芯 光缆接头盒 光缆接续盒 促销新款
公司名称	四川超群网络信息有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SSN/四川超群 型号:各种型号 光纤曲率半径:见产品说明 ( mm )
公司地址	成都市武侯区一环路南一段47号A座0407号
联系电话	18602817736

### 产品详情

四川超群网络信息有限公司是一家专业从事通讯网络设备生产、销售和服务为一体的高科技企业。公司产品主要分为五大系列：光缆解决方案、铜缆解决方案、恶劣环境解决方案、系统电源方案、机柜内微环境监控方案、户外一体化监控方案、动力环境监控方案；并为用户提供网络方案设计、工程施工、测试、调试、售后服务等交钥匙工程。公司团队由致力于“跟踪世界最新通信技术并坚持自主创新”的优秀科研、市场和管理人才组成；凭借完善的管理机制及良好的客户服务体系为广大客户提供优质服务。在国家公众骨干网方面，超群产品已覆盖中国电信、中国移动、中国联通；在国家专用通信网方面，超群网络是国家电网、南方电网、水电、广电、公安、教育、石油等专用客户的合格供货商。为了给客户最优化的服务，公司于2012年3月在深圳市组建了自有生产基地，凭借珠江三角洲强大的生产体系引进世界最新科技技术生产，专职服务于国内通信建设。“业精于勤、行成于思、人贵于实”是超群网络每个员工具备的精神。在商海险恶的风浪中。任何时候都不放弃做人的本色。超群网络全体员工将根据自身实际情况和企业特点，不断整合各种资源，尽全力满足客户的需求。

#### 产品特性

- 产品的箱体采用优质工程塑料。
- 产品采用2次压缆技术，确保盒内光纤无附加衰耗。
- 产品具有多次复用和扩容功能。

#### 技术特性

- 尺寸：高度430mm 内径 135mm 最大外径 210mm

- 入缆孔颈： 20mm
- 单盘芯数：12/24
- 最大熔纤盘：最小容量4芯最大容量144芯.
- 最大熔纤盘数：6
- 拉伸密封性：2000n轴向拉力，不漏气。
- 耐电压强度：15kv(dc)。
- 拉伸密封：产品充气后，能承受2000n的轴向拉力，不漏气。
- 冲击密封：产品充气后，能承受冲击能量16n\*m（牛顿\*米）的冲击三次，产品无裂痕，不漏气。
- 其它各项性能要求均符合yd/t814.1-2004标准要求。

本产品的品牌是SSN/四川超群，型号是各种型号，光纤曲率半径是见产品说明（mm），附加损耗是见产品说明（dB），盘留光纤长度是见产品说明（m），光纤最大容量是144芯，耐电压强度是15（KV），适用范围是见产品说明，重量是见产品说明，柄部材质是见产品说明，材质是见产品说明