

室外接续盒/接头盒/室外接头盒/防水接头盒

产品名称	室外接续盒/接头盒/室外接头盒/防水接头盒
公司名称	沈阳三人光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:3RCOM 型号:二进二出 光纤曲率半径:15 (mm)
公司地址	辽宁省沈阳市和平区文萃路24-2号 (2-21-2) (注册地址)
联系电话	18240098829

产品详情

产品型号：二进二出

产品名称：光缆接头盒

产品类型：容量24芯

特点：外壳采用特殊材料光缆进出口及盒开口处均有可靠的密封件特殊结构的熔纤盘设置加强芯及光缆固定装置全程走纤设计路设计附件配置齐全性能优势：强度高，可直埋或架空安装使用密封操作简单、密封性能可靠适用普通与带状光缆使用接地保护可靠全程保护光纤，并保证其弯曲半径 40mm操作、维护方便、快捷主要技术参数：环境温度：-40 ~ +60 大气压力：70 ~ 106 kpa抗拉伸力：> 800n绝缘电阻：> 2 × 10⁴m 耐压强度：15kv (dc) /1min不击穿，无飞弧

本产品的品牌是3RCOM，型号是二进二出，光纤曲率半径是15 (mm)，附加损耗是0.2 (dB)，盘留光纤长度是0.7-1.2 (m)，光纤最大容量是多款供选，耐电压强度是15 (KV)，适用范围是架空，地埋