

# 光缆接头盒 卧式二进二出 09（小）型

产品名称	光缆接头盒 卧式二进二出 09（小）型
公司名称	杭州振通光通信科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:振通 型号:GPJ117（09型小） 光纤曲率半径:大于40（mm）
公司地址	富春街道东山路 2 7 号
联系电话	63373036 13968165858

## 产品详情

09（小）型卧式光缆接头盒用于进行接头盒两端的室外光缆在盒内进行配线、熔接、贮纤，适用于光缆直通或分歧两种接连方式，适用于架空、管道人井、直埋等场合应用。具有恢复光缆保护套的完整性和光缆加强构建的机械连续性；提供光缆中金属构件的电气连通、接地或断开；使光缆接头免受环境影响；可安放光纤接头和存储余长光纤等功能。本产品采用高强度abs材料经科学合理的配方注塑成型，性能稳定，是很好的耐气候性材料，可在恶劣自然环境中长期使用。壳体外部采用不锈钢紧固件，保证了产品使用寿命。密封装置及优良的密封技术，保证了产品的可靠性和稳定性。能为光纤直接、端接或分歧接续提供可靠、坚实、灵活多变的保护。

### 产品特点：

- 1、耐老化性：对冷热、能量辐射、空气、臭氧、紫外线等具有良好的稳定性；
- 2、抗腐蚀性：对稀酸、盐水、氧化剂、脂肪烃等有较强耐抗性，防护等级达ip66；
- 3、密封技术：采用可重复开启式密封组件，以保证良好的气密防水性能；
- 4、机械性能：能够忍受恶劣的条件如震动、撞击、光缆拉伸扭曲及强烈的温度变化等；
- 5、锁紧装置：箱体可反复开启不漏气，不需要特殊工具，便于安装和重复开启；
- 6、接续功能：适合于带状光缆与普通光缆，盒内熔纤盘采用层叠翻盖式结构，操作时不需拆卸，并留有足够的光纤盘绕曲率半径与空间，保证任何位置光纤的曲率半径大于37.5mm；
- 7、体积小、容量大、维护方便；
- 8、用户可根据需要加装气门嘴和接地柱，可测量箱体内的密闭程度；
- 9、结构有二进二出、三进三出、四进四出之分。

### 工作条件：

- 1、环境温度：-40 —+60 ；
- 2、相对湿度： 95% ( +40 ) ；
- 3、大气压力：70kpa—106kpa。

### 技术参数：

- 1、密闭性能：充气使内部压强达100kpa，放入水中观察15min以上，无气泡产生，气压不下降；
- 2、绝缘电阻：金属构件与地之间的绝缘电阻  $2 \times 10^4 \mu$  ；
- 3、耐电压强度：金属构件与地之间在15kv(dc)/ 1min的作用下不击穿，无飞弧；
- 4、光线盘绕曲率半径： 40mm，光纤熔接盘内无附加衰耗；
- 5、拉伸：能承受 1000n的轴向拉伸力；
- 6、使用寿命：大于20年。

### 订货指南：

产品型号	09 (小) 型
光缆进出口配置	二进二出、卧式
材质	abs
应用范围	架空、地理、管道
盘片容量	单芯束状每盘12芯，双芯束状每盘24芯。
适用芯数	120芯
光缆进出孔	最大直径20mm
产品尺寸	445*140*105mm
产品重量	1.8kg
外箱尺寸	中性纸箱，8只/箱 ( 48*40*54cm )。
标准配件	光纤热缩管、绝缘胶带1卷、5*20不锈钢螺丝螺帽2套、3*80尼龙扎带6根、锈钢挂钩 ( 挂片 ) 2片、内六角扳手1只、定位圈 ( 堵头 ) 2个。

本产品的品牌是振通，型号是GPJ117 ( 09型小 ) ，光纤曲率半径是大于40 ( mm ) ，附加损耗是0.2 ( dB ) ，盘留光纤长度是1 ( m ) ，光纤最大容量是多款供选，耐电压强度是15kV(DC)/1min ( KV ) ，适用范围是通信、电力